

SD52C225DB-HNY - Domo PTZ IP 2MP 25x Dahua con analítica avanzada y Starlight



SKU: SD52C225DB-HNY

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd52c225db-hny/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP DahuaSensor 2MP StarlightÓptica motorizada 25x0,005 luxIR hasta 100?mSMD 3.0, detección de rostros y protección perimetralWDR realAudio bidireccionalCarcasa metálica antivandálicaMicroSD 512GBIK10IP67PoE+ o 24V DC.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8", 1920 × 1080
Óptica motorizada	4,8–120 mm (F1.6–F3.5)
Ángulo de visión	H: 58,5°–2,8° · V: 33,2°–1,5° · D: 67,5°–3,2°
Zoom óptico	25x
Zoom digital	16x
Día/Noche	Filtro ICR
Iluminación mínima	0,005 lux (color) / 0,0005 lux (B/N)
Compresión de vídeo	H.265; H.264; MJPEG (substream)
Smart Codec	Smart H.265+; Smart H.264+
Resoluciones soportadas	1080P; 1.3MP; 720P; D1 (704×576 / 704×480); VGA; CIF (352×288 / 352×240) 1080P/1.3MP/720P (1~25/30 ips)
Stream 1	D1/VGA/CIF (1~25/30 ips)
Stream 2	1080P/1.3MP/720P (1~25/30 ips)
Stream 3	WDR real; BLC; HLC; 2D/3D NR; ROI; Defog; EIS; Rotación de imagen
Funciones de imagen	Hasta 24 máscaras
Privacidad	Cruce de línea; Intrusión; Merodeo; Objeto abandonado/ausente; Movimiento rápido; Estacionamiento; Agrupamiento; Clasificación humano/vehículo; Detección de rostro (captura, realce, recorte); Seguimiento automático;
Funciones inteligentes	

Parámetro	Valor
Eventos de alarma	SMD 3.0 Movimiento; Sabotaje; Audio; Desconexión de red; Conflicto IP; Estado y espacio de tarjeta SD
Audio	Bidireccional (entrada/salida, cables pelados)
Entradas/salidas de alarma	2/1
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
Red	RJ-45 10/100 Base-T
Protocolos de red	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; SMB; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T); CGI; SDK
Software compatible	DMSS; DSS Pro
Clientes móviles	Android; iOS
Alimentación	24 V CC $\pm 25\%$; PoE+ (802.3at)
Consumo máximo	16 W (24 V CC) / 15 W (PoE+)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +60 °C
Humedad	? 95 %
Protecciones	IP67; IK10; Antirrayos 6 kV; Sobrevoltaje; Transitorios
Dimensiones	176,6 x Ø198 mm
Peso neto	2,2 kg
Peso bruto	3,7 kg
Certificaciones	CE; EN; RoHS