

SD59232DB-HC - Domo PTZ Starlight 32X de 2MP para exterior



SKU: SD59232DB-HC

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-motorizados-hd/sd59232db-hc/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2002

Lente: 2036

Protección: 112

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Domo PTZ HD

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ 4 en 1 Dahua StarLight2MP@25/30ipsICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 150mSalida 4 en 1 conmutableZoom óptico 32X: 4,5~144 mmWDR 120dB, 2D/3D-NR300 presets DH-SD, Pelco-D/P1 entrada de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRS485IP6612V CCIncluye soporte de pared y alimentador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución digital

Imágenes por segundo

Salida de vídeo

Iluminación mínima

Smart IR

Filtro

Zoom óptico

Ángulo de visión

Valor

CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2 megapíxeles
1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×576;
704×480)

25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P

4 en 1: HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS (CVBS solo para
depuración)

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux (IR On)

4 LEDs IR, hasta 150 m

Mecánico removible

32× (4,5–144 mm)

Horizontal: 59,6°–2,8° / Vertical: 34,1°–1,6° / Diagonal:
67,9°–3,3°

Parámetro	Valor
Control de enfoque	Automático; semiautomático; manual
Control de iris	Automático; manual
Zoom digital	16×
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 2D/3D-NR, Desempañado digital
Balance de blancos	8 modos
Control de ganancia	Automático; manual
Máscaras de privacidad	Sí
Rango de giro horizontal	0°–360° continuos
Rango de inclinación vertical	–15° a +90°, autoflip 180°
Velocidad manual	Horizontal: 0,1°–300°/s / Vertical: 0,1°–200°/s
Velocidad preestablecida	Horizontal: 300°/s / Vertical: 200°/s
Presets	300
Protocolos PTZ	DH-SD; Pelco-D/P (auto reconocimiento)
Rondas	8 rondas (hasta 32 presets cada una)
Patrones	5
Escaneos	5
Puerto RS-485	1200–9600 bps
Entrada de audio	1
Entradas/salidas de alarma	2 / 1
Fuente de alimentación	24 V CC, 2,5 A (±25%)
Consumo de energía	10 W (21 W con PTZ e IR activos)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +70 °C
Humedad de funcionamiento	? 95%
Protección	IP66; Lightning-proof 6 KV
Dimensiones	Ø185,7 × 310 mm
Peso neto	3,9 kg
Peso bruto	7,2 kg
Accesorios incluidos	Soporte de pared y alimentador