
SD5A225GB-HNR - Domo PTZ IP 2M DN WDR Starlight IVS SMD IR150m 25X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD5A225GB-HNR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd5a225gb-hnr/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2002

Conmutación: 1956

Entradas/Salidas Auxiliares: 1995

Lente: 1964

Micrófono Integrado: 61

Protección: 190

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Cámara PTZ con resolución 1080P@50IPS3 Streams simultáneos hasta 20 usuariosAuto 25xZoom 5.4-135mm (H:58.5°-2.8°; V:33.2°-1.5°; D:67.5°-3.2°), F1.6-F3.5Alimentación / Consumo: 24Vac@2.5A 13W, 22W (IR ON). Tecnología StarlightSoftware de gestión: Smart PSS; DSS; DMSS; Easy4ip; IVSSTVS 6000V Protección contra descargas eléctricasDimensiones y peso: ?190x332mm / 4.7Kg*WizSense Series: Perimeter Protection, Face Detection, Auto Tracking 3.0., SMD 4.0, Quick Pick.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor

Resolución máxima / velocidad

Óptica

Valor

1/2.8" CMOS 2 MP

1080P @ 25 ips

Zoom 25× (4,8–120 mm)

Parámetro	Valor
Conmutación	Día / noche con filtro ICR
Iluminación mínima	0,005 lux @ F1.6
LEDs IR	Alcance hasta 150 m
Velocidad de obturación	1/1–1/30.000 s
Contraluces	BLC; WDR (120 dB)
Reducción de ruido	Ultra DNR (2D/3D)
Compresión de vídeo	H.265; H.264; MJPEG (sub stream)
Compresión de audio	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723
Vídeo stream principal	1080P / 1.3 MP / 720P @ 50 ips
Vídeo stream secundario	2ª: D1 – CIF / 3ª: 1080P / 1.3 MP / 720P @ 25 ips
Bitrate	H.265/H.264: 3 kbps – 8192 kbps
Presets	300
Modo PTZ	8 tours, 5 patrones, 5 escaneos
Auto-tracking	Disponible
Protocolo PTZ	DH-SD; Pelco-P/D (reconocimiento automático)
Defog (anti-niebla)	Disponible
Tarjeta de memoria	MicroSD (hasta 512 GB)
Alarmas	2 entradas / 1 salida; E/S de audio
RS-485	No disponible
Ethernet	RJ-45 (10/100 Base-T)
Compatibilidad	ONVIF (Profile S, G y T); CGI
Alimentación / consumo	24 V AC @ 2,5 A
Alimentación PoE	PoE+
Interfaz auxiliar	Ranura MicroSD
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +70 °C (95% HR)
Protección IP	IP67
Resistencia al vandalismo	IK10
Montaje	Colgado; incluye soporte PFB305W y alimentador
Inteligencia artificial	Serie WizSense