

# SD5A232GB-HNR - Domo PTZ IP WizSense 2MP



SKU: SD5A232GB-HNR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd5a232gb-hnr/>

## PRODUCT INFORMATION

**AI: 1506**

**Marcas: 2338**

**Iluminación IR/LED: 2002**

**Entradas/Salidas Auxiliares: 1995**

**Micrófono Integrado: 61**

**Protección: 69**

**Resolución: 1940**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ**

**Etiquetas: DAHUA**

Domo PTZ IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 150mZoom óptico 32X (4,5~144 mm)WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI Pan&Tilt: 360°@300°/s (H); 90°@200°/s (V); 300 presets Protección perimetral, detección facial, SMD y autotracking 1 entrada / 1 salida de audio 2 entradas / 1 salida de alarma Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, PoE+Incluye soporte y alimentador

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro                    | Valor  |
|------------------------------|--|
| <b>Sensor de imagen</b>      | CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ de 2 MP  |
| <b>Compresión de vídeo</b>   | Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG  |
| <b>Resolución</b>            | 1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288) |
| <b>Stream 1</b>              | 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)   |
| <b>Stream 2</b>              | D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)   |
| <b>Stream 3</b>              | 720P (1~25/30 ips)   |
| <b>Conmutación día/noche</b> | Filtro mecánico removible  |

| Parámetro                      | Valor   |
|--------------------------------|---|
| <b>Sensibilidad</b>            | 0,005 lux F1.3 (color), 0,0005 lux F1.3 (B/N), 0 lux IR On  |
| <b>Smart IR</b>                | 4 leds IR, hasta 150 m  |
| <b>Zoom óptico</b>             | 32X (4,5 ~ 144 mm)  |
| <b>Ángulo de visión</b>        | 58,4° ~3° (H), 33,4° ~1,7° (V), 66,4° ~3,4° (D)   |
| <b>Enfoque</b>                 | Automático, semiautomático y manual   |
| <b>Control de iris</b>         | Automático y manual   |
| <b>Zoom digital</b>            | 16X   |
| <b>Modos de imagen</b>         | BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital   |
| <b>Balance de blancos</b>      | 8 modos   |
| <b>Control de ganancia</b>     | Automático y manual   |
| <b>Videosensor / ROI</b>       | Soporta regiones de interés   |
| <b>Máscara de privacidad</b>   | Hasta 24 zonas (8 zonas en misma vista)   |
| <b>Protección perimetral</b>   | Cruce de línea, intrusión, escalada de vallas, merodeo, objeto abandonado/desaparecido, movimiento rápido, detección de aparcamiento, reunión de personas, clasificación vehículos/personas, seguimiento de enlaces |
| <b>Detección</b>               | Facial y SMD  |
| <b>Autotracking</b>            | Sí  |
| <b>Posicionador horizontal</b> | 0° ~ 360° continuos   |
| <b>Posicionador vertical</b>   | -15° ~ 90°, autoflip 180°   |
| <b>Velocidad manual</b>        | 0,1° ~ 300°/seg. (H), 0,1° ~ 200°/seg. (V)  |
| <b>Velocidad preset</b>        | 400°/seg. (H), 300°/seg. (V)  |
| <b>Presets</b>                 | 300, protocolos DH-SD y Pelco-D/P (reconocimiento automático)   |
| <b>Rondas</b>                  | 8 (hasta 32 presets por ronda)  |
| <b>Patrones / Escaneos</b>     | 5 patrones, 5 escaneos  |
| <b>Audio</b>                   | 1 entrada / 1 salida  |
| <b>Alarms</b>                  | 2 entradas / 1 salida   |
| <b>Almacenamiento</b>          | MicroSD hasta 512GB (no incluida)   |
| <b>Interfaz de red</b>         | RJ45 (10/100 Base-T)  |
| <b>Protocolos de red</b>       | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP  |
| <b>Compatibilidad</b>          | ONVIF S/G/T, P2P, CGI, SDK, API   |
| <b>Dispositivos soportados</b> | iOS y Android   |
| <b>Usuarios</b>                | Hasta 20  |
| <b>Software de gestión</b>     | DSS, DMSS   |
| <b>Alimentación</b>            | 24V CA, 2,5A / PoE+ (802.3at)   |
| <b>Consumo</b>                 | 10W (básico), 22W (máx.)  |
| <b>Condiciones de trabajo</b>  | -40°C ~ +70°C, <95% humedad   |
| <b>Protección</b>              | IP67, IK10, Lightning-proof 6KV   |
| <b>Dimensiones</b>             | Ø190 x 332 mm (Al)  |
| <b>Peso</b>                    | 4,7 kg  |
| <b>Accesorios incluidos</b>    | Soporte de pared y alimentador  |