## SD5A432GB-HNR - Domo PTZ IP 4M DN WDR Starlight IVS SMD IR150m 32X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD5A432GB-HNR

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd5a432gb-hnr/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2002 Micrófono Integrado: 61

Protección: 69 Resolución: 1963

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

**Etiquetas: DAHUA** 

Distancia de iluminación IR

Nº de iluminadores

Potente zoom óptico de 32x. Máx. 25/30fps@4M. Distancia IR hasta 150 m. Seguimiento automático 3.0. Detección de rostros. SMD 4.0. Selección rápida. PoE+. IP67, IK10.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**Parámetro** Valor

Sensor de imagen CMOS de 1/2,8"

Píxel 4 MP

Máx. resolución  $2560 \times 1440$ 

ROM 4 GB RAM 1 GB

Velocidad de obturación electrónica 1/1 s - 1/30 000 s

Sistema de escaneo Progresivo

**Mín. iluminación** Color: 0,005 lux@F1.6 / B/N: 0,0005 lux@F1.6 / 0 lux IR

encendido 150 m

Control IR Zoom Prioridad, Manual, IR Inteligente

4 (IR)

4,8 mm – 154 mm F1.6 – F4.0

Longitud focal Máx. apertura **Parámetro** Valor

Campo de visión H: 55,8°-2,4° / V: 31,9°-1,3° / D: 63,7°-2,7°

Zoom óptico 32x

Enfoque Automático, semiautomático, manual

**Distancia mínima enfoque** 0,8 m – 5 m

Control de iris Automático, manual

Distancia DORI Detectar: 2124 m / Observar: 839 m / Reconocer: 425 m /

(Detección/Observación/Reconocimiento/Identificación) Identificar: 212 m

Rango giro/inclinación Pan: 0°-360° continuo / Tilt: -15° a +90° (autoflip 180°)

Velocidad manual Pan: 0,1°-300°/s / Tilt: 0,1°-200°/s

Velocidad preset Pan: 400°/s / Tilt: 300°/s

Presets 300

Recorridos (Tours) 8 (32 presets por tour)

Patrones5Escaneos5Memoria apagadoSí

Movimiento inactivoPreset, Patrón, Recorrido, EscaneoProtocolos PTZDH-SD, Pelco-P/D (auto reconocimiento)

IVS (Protección perimetral) Cruce de línea, intrusión, escalada, merodeo, objeto

abandonado/perdido, movimiento rápido, aparcamiento, reunión de personas, clasificación vehículo/persona Captura, atributos (sexo, edad, gafas, máscara, bigote),

expresiones (8 tipos), recorte, snapshots avanzados

Autotracking

**Detección facial** 

Ganancia

Reducción ruido

Selección rápida (Al NVR) Humanos / vehículos (SMD)

SMD

Compresión de vídeo Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264, H.264B/H,

Sí

MJPEG (stream secundario)

Capacidad de transmisión 3 streams

Resoluciones soportadas 4M (2560×1440), 3M, 1080p, 720p, D1, CIF

Framerate Stream 1: 4M–720p (1–25/30fps) / Stream 2: D1–CIF

(1-25/30fps) / Stream 3: 1080p-720p (1-25/30fps)

Control bitrate CBR / VBR

Bitrate H.264/H.265: 3 kbps – 20.480 kbps Día/Noche Automático (ICR), Color, B/N

**CLB** Sí **WDR** 120 dB

Balance de blancos Auto, interior, exterior, manual, seguimiento, lámpara sodio,

luz natural, farola Auto / Manual 2DNR / 3DNR

Detección movimiento Sí ROI Sí

ROI Sí Estabilización de imagen EIS (electrónica)

DesempañadoElectrónicoZoom digital16xRotación imagen180°

Máscara privacidad Hasta 24 áreas (8 en simultáneo)

Relación S/N ?55 dB

Compresión de audio PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1,

G729, G723

Puerto de red RJ-45 (10/100 Base-T)

Protocolos red HTTP, HTTPS, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, DHCP, DNS,

DDNS, FTP, UPnP, ICMP, SNMP v1/v2c/v3, IGMP, RTP/RTCP, PPPoE, RTMP, TCP, QoS, 802.1x

Interoperabilidad ONVIF (Perfil S, G, T), CGI

Transmisión Unicast / Multicast

Usuarios20 (ancho de banda total: 64 Mbps)AlmacenamientoMicroSD (hasta 512 GB), NAS, FTPNavegadoresIE 7+, Chrome 42-, Firefox 52-, Safari

Parámetro Software gestión

App móvil Certificaciones

Certificaciones

Entradas/salidas alarma Entradas/salidas audio Audio bidireccional Acciones alarma

**Eventos alarma** 

Alimentación Consumo

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

Protección

Dimensiones

Peso neto Peso bruto Valor

Smart PSS, DSS, DMSS, Easy4IP, IVSS

iOS, Android

CE (EN55032/EN55024/EN50130-4), FCC Parte 15,

UL60950-1 + CAN/CSA

2/1 1/1 Sí

Captura, preset, recorrido, patrón, grabación, salida alarma,

audio, email

Movimiento, manipulación, audio, red desconectada, conflicto IP, error tarjeta, memoria llena, fallo energía

24 V CC 2,5 A (±25%), PoE+ (802.3at) Básico: 13 W / Máx.: 22 W (con IR+PTZ)

-40 °C a +70 °C

?95%

IP67, IK10, TVS 6000 V, protección sobretensiones y

transitorios

332 mm × Ø190 mm

4,7 kg 8 kg