SD5A445GB-HNR - Domo PTZ IP WizSense 4MP



SKU: SD5A445GB-HNR

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd5a445gb-hnr/

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2002

Entradas/Salidas Auxiliares: 1995

Micrófono Integrado: 61

POE: 1472

Protección: 69 Resolución: 1963

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP Dahua WizSense4MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 150mZoom óptico 45X (3,95~177,75 mm)WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROIPan&Tilt: 360°@300°/s (H); 90°@200°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial, SMD y autotracking1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, PoE+Incluye soporte y alimentador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Sensor de imagen Compresión de vídeo Resolución Valor
CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ de 4 MP
Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296),
1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720),
D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)

4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Stream 1

Parámetro Stream 2 Stream 3

Conmutación día/noche

Sensibilidad Smart IR Zoom óptico Ángulo de visión

Enfoque
Control de iris
Zoom digital
Modos de imagen
Balance de blancos
Control de ganancia
Videosensor / ROI
Máscara de privacidad
Protección perimetral

Detección Autotracking

Posicionador horizontal Posicionador vertical Velocidad manual Velocidad preset

Presets Rondas

Patrones / Escaneos

Audio Alarmas

Almacenamiento Interfaz de red Protocolos de red

Compatibilidad

Dispositivos soportados

Usuarios

Software de gestión

Alimentación Consumo

Condiciones de trabajo

Protección Dimensiones

Peso

Accesorios incluidos

Valor

D1, VGA, CIF (1~25/30 ips) 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Filtro mecánico removible

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On

4 leds IR, hasta 150 m 45X (3,95 ~ 177,75 mm)

H: 65,7°~1,9° / V: 39,4°~1,1° / D: 73,1°~2,1° Automático, semiautomático, manual

Automático y manual

16X

BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital

8 modos

Automático y manual Soporta regiones de interés Hasta 24 zonas (8 en misma vista)

Cruce de línea, intrusión, escalada de vallas, merodeo, objeto abandonado/desaparecido, movimiento rápido, aparcamiento, reunión de personas, clasificación vehículos/personas, sequimiento de enlaces

Facial y SMD

Sí

0° ~ 360° continuos -15° ~ 90°, autoflip 180°

Pan: 0,1° ~ 300°/s / Tilt: 0,1° ~ 200°/s

Pan: 400°/s / Tilt: 300°/s

300 (DH-SD, Pelco-D/P auto reconocimiento)

8 (hasta 32 presets por ronda)5 patrones, 5 escaneos1 entrada / 1 salida

MicroSD hasta 512GB (no incluida)

RJ45 (10/100 Base-T)

2 entradas / 1 salida

FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS,

RTSP, ARP

ONVIF S/G/T, P2P, CGI, SDK, API

iOS y Android Hasta 20 DSS, DMSS

24V CA, 2,5A / PoE+ (802.3at) 10W (básico), 22W (máx.) -40°C ~ +70°C, <95% humedad IP67, IK10, Lightning-proof 6KV

Ø190 x 332 mm (AI)

4.7 ka

Soporte de pared y alimentador