

---

# SD5A445GB-HNR - Domo PTZ IP WizSense 4MP



SKU: SD5A445GB-HNR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd5a445gb-hnr/>

## PRODUCT INFORMATION

**AI: 1506**

**Marcas: 2338**

**Iluminación IR/LED: 2002**

**Entradas/Salidas Auxiliares: 1995**

**Micrófono Integrado: 61**

**POE: 1472**

**Protección: 69**

**Resolución: 1963**

**WDR: 64**

**WIFI: 65**

**Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ**

**Etiquetas: DAHUA, DAHUA-FUERA**

Domo PTZ IP Dahua WizSense4MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 150mZoom óptico 45X (3,95~177,75 mm)WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI Pan&Tilt: 360°@300°/s (H); 90°@200°/s (V); 300 presets Protección perimetral, detección facial, SMD y autotracking 1 entrada / 1 salida de audio 2 entradas / 1 salida de alarma Ranura MicroSD, RJ45, Onvif, IP67, IK10, PoE+Incluye soporte y alimentador

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

**Sensor de imagen**

**Compresión de vídeo**

**Resolución**

**Stream 1**

### Valor

CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ de 4 MP

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG  
4MP (2560x1440), 3MP (2048x1536), 3MP (2304x1296),  
1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720),  
D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)  
4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Parámetro	Valor
<b>Stream 2</b>	D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)
<b>Stream 3</b>	1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
<b>Conmutación día/noche</b>	Filtro mecánico removible
<b>Sensibilidad</b>	0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
<b>Smart IR</b>	4 leds IR, hasta 150 m
<b>Zoom óptico</b>	45X (3,95 ~ 177,75 mm)
<b>Ángulo de visión</b>	H: 65,7°~1,9° / V: 39,4°~1,1° / D: 73,1°~2,1°
<b>Enfoque</b>	Automático, semiautomático, manual
<b>Control de iris</b>	Automático y manual
<b>Zoom digital</b>	16X
<b>Modos de imagen</b>	BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital
<b>Balance de blancos</b>	8 modos
<b>Control de ganancia</b>	Automático y manual
<b>Videosensor / ROI</b>	Soporta regiones de interés
<b>Máscara de privacidad</b>	Hasta 24 zonas (8 en misma vista)
<b>Protección perimetral</b>	Cruce de línea, intrusión, escalada de vallas, merodeo, objeto abandonado/desaparecido, movimiento rápido, aparcamiento, reunión de personas, clasificación vehículos/personas, seguimiento de enlaces
<b>Detección</b>	Facial y SMD
<b>Autotracking</b>	Sí
<b>Posicionador horizontal</b>	0° ~ 360° continuos
<b>Posicionador vertical</b>	-15° ~ 90°, autoflip 180°
<b>Velocidad manual</b>	Pan: 0,1° ~ 300°/s / Tilt: 0,1° ~ 200°/s
<b>Velocidad preset</b>	Pan: 400°/s / Tilt: 300°/s
<b>Presets</b>	300 (DH-SD, Pelco-D/P auto reconocimiento)
<b>Rondas</b>	8 (hasta 32 presets por ronda)
<b>Patrones / Escaneos</b>	5 patrones, 5 escaneos
<b>Audio</b>	1 entrada / 1 salida
<b>Alarms</b>	2 entradas / 1 salida
<b>Almacenamiento</b>	MicroSD hasta 512GB (no incluida)
<b>Interfaz de red</b>	RJ45 (10/100 Base-T)
<b>Protocolos de red</b>	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
<b>Compatibilidad</b>	ONVIF S/G/T, P2P, CGI, SDK, API
<b>Dispositivos soportados</b>	iOS y Android
<b>Usuarios</b>	Hasta 20
<b>Software de gestión</b>	DSS, DMSS
<b>Alimentación</b>	24V CA, 2,5A / PoE+ (802.3at)
<b>Consumo</b>	10W (básico), 22W (máx.)
<b>Condiciones de trabajo</b>	-40°C ~ +70°C, <95% humedad
<b>Protección</b>	IP67, IK10, Lightning-proof 6KV
<b>Dimensiones</b>	Ø190 x 332 mm (Al)
<b>Peso</b>	4,7 kg
<b>Accesorios incluidos</b>	Soporte de pared y alimentador