SD6AL445GB-HNV - Domo PTZ IP 4M WDR Starlight Laser 550m 45x IP67 Hi-POE AUDIO E/S AI



SKU: SD6AL445GB-HNV

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6al445gb-hnv/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2033

Protección: 69 Resolución: 1963

WDR: 64

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP Dahua WizMind Starlight4MP@25/30ips, Smart H.265+0,005/0,0005 lux, Smart IR 550mZoom óptico 45X (3,95~177,7 mm)WDR 120dBPan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial y AutotrackingAudio bidireccional7 entradas / 2 salidas de alarmaRanura MicroSD, RS485, RJ45, Onvif, IP67, Lightning-proof 6KV36V CC / Hi-PoEIncluye soporte y alimentador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Sensor de imagen Compresión de vídeo Resolución

Stream 1 Stream 2 Stream 3 Conmutación día/noche

Sensibilidad Smart IR Valor CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ de 4 MP

Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG 4MP (2560×1440), 3MP (2048×1536 / 2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576 / 704×480), VGA (640×480), CIF (352×288 /

352×240)

4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

D1, VGA, CIF (1~25/30 ips) 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)

Filtro electrónico

0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR ON

2 leds IR + 1 láser, hasta 550 m

Parámetro
Zoom óptico
Ángulo de visión
Enfoque
Zoom digital
Modos de imagen
Balance de blancos

Control de ganancia Videosensor / ROI Máscara de privacidad

Protección perimetral

Detección facial Autotracking SMD

Metadatos de vídeo

Posicionador horizontal Posicionador vertical Velocidad manual Velocidad preset

Presets Rondas

Patrones / Escaneos

Puerto RS485

Audio Alarmas

Almacenamiento Interfaz de red Protocolos de red

Compatibilidad Usuarios

Software de gestión Compatibilidad móvil Navegadores soportados

Alimentación Consumo

Condiciones de trabajo

Protección Dimensiones Peso neto Peso bruto

Accesorios incluidos

Valor

45X (3,95 – 177,7 mm)

H: 63,2°-1,8° / V: 37,6°-1,1° / D: 70,8°-2,1°

Automático, semiautomático, manual

16X

BLC, HLC, WDR 120 dB, 2D/3D-NR, Defog digital

8 modos

Automático, manual, prioridad de ganancia

Sí

Hasta 24 zonas (8 en simultáneo)

Cruce de línea, intrusión, escalada de vallas, merodeo, objeto abandonado/desaparecido, movimiento rápido,

aparcamiento, reunión de personas, clasificación de alarmas

humano/vehículo

Sí Sí

SMD 4.0

Captura y atributos de cuerpo humano, rostro, vehículos

motorizados y no motorizados

0° ~ 360° continuo

-20° ~ +90° (auto flip 180°)

Pan: 0,1°-200°/s / Tilt: 0,1°-120°/s

Pan: 240°/s / Tilt: 200°/s

300

8 (hasta 32 presets por ronda)

5 patrones, 5 escaneos

Sí

1 entrada / 1 salida 7 entradas / 2 salidas

MicroSD hasta 512 GB (no incluida)

RJ45 (10/100 Base-T)

FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP,

QoS, RTSP, ARP

ONVIF (S/G/T), CGI, SDK

Hasta 20 DMSS, DSS Pro iOS, Android

IE, Chrome, Firefox, Safari 36 VCC 2,23 A (±25%) / Hi-PoE

15 W (básico) / 45 W (máx. con iluminador + posicionador)

-40 °C ~ +70 °C / ?95% humedad

IP67, Lightning-proof 6KV Ø239,8 × 382 mm (Al)

9,2 kg 6,8 kg

Soporte de pared y alimentador