
SD6AL445GB-HNV - Domo PTZ IP 4M WDR Starlight Laser 550m 45x IP67 Hi-POE AUDIO E/S AI



SKU: SD6AL445GB-HNV

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6al445gb-hnv/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Iluminación IR/LED: 2033
Protección: 69
Resolución: 1963
WDR: 64
Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ
Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP Dahua WizMind Starlight4MP@25/30ips, Smart H.265+0,005/0,0005 lux, Smart IR 550mZoom óptico 45X (3,95~177,7 mm)WDR 120dBPan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial y AutotrackingAudio bidireccional7 entradas / 2 salidas de alarmaRanura MicroSD, RS485, RJ45, Onvif, IP67, Lightning-proof 6KV36V CC / Hi-PoEIncluye soporte y alimentador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" Sony Starvis™ de 4 MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resolución	4MP (2560×1440), 3MP (2048×1536 / 2304×1296), 1080P (1920×1080), 1,3MP (1280×960), 720P (1280×720), D1 (704×576 / 704×480), VGA (640×480), CIF (352×288 / 352×240)
Stream 1	4MP, 3MP, 1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
Stream 2	D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)
Stream 3	1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
Conmutación día/noche	Filtro electrónico
Sensibilidad	0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR ON
Smart IR	2 leds IR + 1 láser, hasta 550 m

Parámetro	Valor
Zoom óptico	45X (3,95 – 177,7 mm)
Ángulo de visión	H: 63,2°–1,8° / V: 37,6°–1,1° / D: 70,8°–2,1°
Enfoque	Automático, semiautomático, manual
Zoom digital	16X
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 2D/3D-NR, Defog digital
Balance de blancos	8 modos
Control de ganancia	Automático, manual, prioridad de ganancia
Videosensor / ROI	Sí
Máscara de privacidad	Hasta 24 zonas (8 en simultáneo)
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, escalada de vallas, merodeo, objeto abandonado/desaparecido, movimiento rápido, aparcamiento, reunión de personas, clasificación de alarmas humano/vehículo
Detección facial	Sí
Autotracking	Sí
SMD	SMD 4.0
Metadatos de vídeo	Captura y atributos de cuerpo humano, rostro, vehículos motorizados y no motorizados
Posicionador horizontal	0° ~ 360° continuo
Posicionador vertical	-20° ~ +90° (auto flip 180°)
Velocidad manual	Pan: 0,1°–200°/s / Tilt: 0,1°–120°/s
Velocidad preset	Pan: 240°/s / Tilt: 200°/s
Presets	300
Rondas	8 (hasta 32 presets por ronda)
Patrones / Escaneos	5 patrones, 5 escaneos
Puerto RS485	Sí
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, SMB, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
Compatibilidad	ONVIF (S/G/T), CGI, SDK
Usuarios	Hasta 20
Software de gestión	DMSS, DSS Pro
Compatibilidad móvil	iOS, Android
Navegadores soportados	IE, Chrome, Firefox, Safari
Alimentación	36 VCC 2,23 A (±25%) / Hi-PoE
Consumo	15 W (básico) / 45 W (máx. con iluminador + posicionador)
Condiciones de trabajo	-40 °C ~ +70 °C / ?95% humedad
Protección	IP67, Lightning-proof 6KV
Dimensiones	Ø239,8 × 382 mm (Al)
Peso neto	9,2 kg
Peso bruto	6,8 kg
Accesorios incluidos	Soporte de pared y alimentador