

SD6C3232DB-HC - Domo PTZ Starlight 32X de 2MP para exterior



SKU: SD6C3232DB-HC

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/camaras-hd/domos-motorizados-hd/sd6c3232db-hc/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2002

Lente: 2036

Protección: 112

Resolución: 1940

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Cámaras HD, Cámaras Domo PTZ HD

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ 4 en 1 Dahua StarLight2MP@25/30ipsICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 200mSalida 4 en 1 conmutableZoom óptico 32X: 4,5~144 mmWDR 120dB, 2D/3D-NR&Pan&Tilt: 360°@200°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presets DH-SD, Pelco-D/P1 entrada de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRS485, IP66, 24V CCIncluye alimentador y soporte de pared

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" Sony® STARVIS™ de 2 MP
Resolución digital	1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1 (704×576 / 704×480)
Imágenes por segundo	25/30 ips @1080P, 25/30/50/60 ips @720P
Salida de vídeo 4 en 1	HDCVI / HDTVI / AHD / CVBS (CVBS solo depuración)
Sensibilidad	0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR ON
Smart IR	6 leds IR, hasta 200 m
Conmutación día/noche	Filtro mecánico removible
Zoom óptico	32X (4,5 ~ 144 mm)
Ángulo de visión	H: 59,6°-2,8° / V: 34,1°-1,6° / D: 67,9°-3,3°
Enfoque	Automático, semiautomático, manual

Parámetro	Valor
Control de iris	Automático y manual
Zoom digital	16X
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 2D/3D-NR, Defog digital
Balance de blancos	8 modos
Control de ganancia	Automático y manual
Máscara de privacidad	Sí
Posicionador horizontal	0°–360° continuo
Posicionador vertical	-20° ~ +90°, autoflip 180°
Velocidad manual	Pan: 0,1°–240°/s / Tilt: 0,1°–120°/s
Velocidad preset	Pan: 240°/s / Tilt: 120°/s
Presets	300
Rondas / Patrones / Escaneos	8 rondas (32 presets c/u), 5 patrones, 5 escaneos
Protocolos PTZ	DH-SD, Pelco-D/P (auto reconocimiento)
Puerto RS485	1200 – 9600 bps
Audio	1 entrada
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Alimentación	24 V CC, 2,5 A (±25%)
Consumo	9,5 W (25 W con IR+PTZ activos)
Temperatura de trabajo	-40 °C ~ +70 °C
Humedad relativa	≤95%
Protección	IP66, Lightning-proof 6KV
Dimensiones	Ø202 × 325,3 mm
Peso neto	4,6 kg
Peso bruto	6,5 kg
Accesorios incluidos	Alimentador y soporte de pared