SD6C3232GB-HNR-A-PV1 - Domo PTZ IP 2M TiOC H265 WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 32x IP66 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD6C3232GB-HNR-A-PV1

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6c3232gb-hnr-a-pv1/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Sistema de escaneo

Control de iris

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS STARVIS[™] de 1/2,8" y 2 megapíxeles. Zoom óptico de 32×. Tecnología Starlight. Máx. 50/60 fps a 2 M. Distancia IR hasta 150 m. Seguimiento automático 3.0. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD 4.0. Iluminador a todo color; luz de advertencia roja y azul. IP66. PoE (802.3at).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor

Sensor de imagen CMOS 1/2,8"

Píxel 2 MP

Resolución máxima 1920 x 1080

 ROM
 4 GB

 RAM
 1 GB

 Obturador electrónico
 1/1 s - 1/30.000 s

Iluminación mínima Color: 0,005 lux @F1.6 / B/N: 0,0005 lux @F1.6 / 0 lux IR

Distancia de iluminación 50 m (luz blanca) / 150 m (IR)

Control iluminador Zoom Prioridad, Manual, IR inteligente, Desactivado

Iluminadores2 IR + 2 luz dualLongitud focal4,8 - 154 mmApertura máximaF1.6 - F4.0

 Apertura máxima
 F1.6 – F4.0

 Campo de visión
 H: 60,2°-2,7° / V: 34°-1,5° / D: 68°-3°

 Zoom óptico
 32×

Enfoque Automático, Semiautomático, Manual

Distancia mínima enfoque 0,1 – 1,5 m

Detectar: 1986 m / Observar: 785 m / Reconocer: 398 m /

Identificar: 198 m

Automático, Manual

Parámetro Valor Rango Pan/Tilt Pan: 0°-360° continuo / Tilt: -20° a +90° (autoflip 180°) Pan: 0-240°/s / Tilt: 0-120°/s Velocidad manual Pan: 240°/s / Tilt: 120°/s Velocidad preset **Presets** Recorridos 8 (hasta 32 presets por recorrido) 5 **Patrones** 5 **Escaneos** Sí Memoria apagado Movimiento inactivo Preset, Patrón, Escaneo, Recorrido Vehículos motorizados y no motorizados, rostros y cuerpos Metadatos de vídeo humanos. Captura, optimización y atributos de vehículos (hasta 10) Cruce de línea, intrusión, escalada, merodeo, objeto Protección perimetral (IVS) abandonado/perdido, movimiento rápido, aparcamiento, reunión de personas, clasificación humano/vehículo, seguimiento de enlaces **Detección facial** Sí, con atributos (6), expresiones (8), recorte facial, captura avanzada Detección en construcción Cascos (6 colores), uniformes (hasta 1000 muestras), detección de ausencia o incumplimiento Sí Autotracking **SMD** SMD 4.0 **Acupick** Localización precisa de objetivos en vivo o grabado Patrulla automática Activa reglas IVS y vincula con PTZ Disuasión activa Luz roja/azul configurable (5-30 s, 3 frecuencias) y alarma de sonido personalizable H.264H, H.264B, H.265+, H.264, H.265, MJPEG, H.264+ Compresión de vídeo inteligente **Streams** 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF Resoluciones soportadas Principal: 1080p-720p hasta 50/60 fps / Sec.1: D1-CIF **Framerate** hasta 25/30 fps / Sec.2: 1080p-720p hasta 25/30 fps Bitrate control CBR / VBR Bitrate vídeo H.264: 64 kbps-10.496 kbps / H.265: 25 kbps-6400 kbps Día/Noche Automático (ICR), Color, B/N **BLC** Sí **WDR** 120 dB **HLCC** Sí Balance de blancos Auto, Interior, Exterior, Seguimiento, Manual, Sodio, Luz natural, Farola Ganancia Automático, Manual Reducción de ruido 2D / 3D Sí **Detección movimiento** ROI Sí Estabilización **EIS** Electrónico Desempañado Zoom digital 16x Rotación imagen 180° Máscara privacidad Hasta 24 áreas (8 en simultáneo, multicolor) Relación S/N PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, Compresión de audio G729, G723 Puerto de red RJ45 (10/100 Base-T) FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, Protocolos red NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP Interoperabilidad ONVIF (S/G/T), CGI, SDK

Unicast / Multicast

Transmisión

Parámetro Usuarios

Almacenamiento

Almacenamiento

Navegadores soportados

Software gestión App móvil

Certificaciones

Audio Alarmas

Acciones alarma

Eventos alarma

Alimentación Consumo

Temperatura trabajo Humedad trabajo

Protección

Dimensiones

Peso neto Peso bruto Valor

Hasta 20 (64 Mbps)

MicroSD hasta 512 GB, FTP/SFTP, NAS IE9+, Chrome 41+, Firefox 50+, Safari 10+

DSS, DMSS iOS, Android

CE-EMC: EN55032, EN61000-3-3, EN61000-3-2,

EN50130-4, EN55035 / CE-LVD: EN62368-1 / FCC Parte 15

Entrada 1 / Salida 1 Entrada 2 / Salida 1

Captura, grabación, email, preset, recorrido, patrón, alarma

digital, audio, luz de advertencia

Movimiento, manipulación, audio, red desconectada,

conflicto IP, estado/espacio tarjeta memoria 24 VCC 2,5 A ±25% (incluido) / PoE+ (802.3at) 13 W (básico) / 23 W (máx. con IR, luz y altavoz)

–40 °C ~ +70 °C

?95% RH

IP66, TVS 6000 V, anti-sobretensiones, transitorios

 $325,3 \times \emptyset 202 \text{ mm}$

4,6 kg 7,13 kg