

SD6C3245GB-HNR-A-PV1 - Domo PTZ IP 2M TiOC H265 WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 45x IP66 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD6C3245GB-HNR-A-PV1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6c3245gb-hnr-a-pv1/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles.Zoom óptico de 45×.Tecnología Starlight.Máx. 50/60 fps a 2 M.Distance IR hasta 150 m.Seguimiento automático 3.0.Protección perimetral.Detección de rostros.SMD 4.0.Illuminador a todo color; luz de advertencia roja y azul.IP66.PoE (802.3at).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8"
Píxel	2 MP
Resolución máxima	1920 × 1080
ROM	4 GB
RAM	1 GB
Obturador electrónico	1/1 s – 1/30.000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux @F1.6 / B/N: 0,0005 lux @F1.6 / 0 lux IR ON
Distancia de iluminación	50 m (luz blanca) / 150 m (IR)
Control iluminador	Zoom Prioridad, Manual, IR inteligente, Desactivado
Iluminadores	2 IR + 2 luz dual
Longitud focal	4,8 – 154 mm
Apertura máxima	F1.6 – F4.0
Campo de visión	H: 60,2°–2,7° / V: 34°–1,5° / D: 68°–3°
Zoom óptico	32×
Enfoque	Automático, Semiautomático, Manual
Distancia mínima enfoque	0,1 – 1,5 m
Control de iris	Automático, Manual
Distancia DORI	Detectar: 1986 m / Observar: 785 m / Reconocer: 398 m / Identificar: 198 m

Parámetro	Valor
Rango Pan/Tilt	Pan: 0°–360° continuo / Tilt: –20° a +90° (autoflip 180°)
Velocidad manual	Pan: 0–240°/s / Tilt: 0–120°/s
Velocidad preset	Pan: 240°/s / Tilt: 120°/s
Presets	300
Recorridos	8 (hasta 32 presets por recorrido)
Patrones	5
Escaneos	5
Memoria apagado	Sí
Movimiento inactivo	Preset, Patrón, Escaneo, Recorrido
Metadatos de vídeo	Vehículos motorizados y no motorizados, rostros y cuerpos humanos. Captura, optimización y atributos de vehículos (hasta 10)
Protección perimetral (IVS)	Cruce de línea, intrusión, escalada, merodeo, objeto abandonado/perdido, movimiento rápido, aparcamiento, reunión de personas, clasificación humano/vehículo, seguimiento de enlaces
Detección facial	Sí, con atributos (6), expresiones (8), recorte facial, captura avanzada
Detección en construcción	Cascos (6 colores), uniformes (hasta 1000 muestras), detección de ausencia o incumplimiento
Autotracking	Sí
SMD	SMD 4.0
Acupick	Localización precisa de objetivos en vivo o grabado
Patrulla automática	Activa reglas IVS y vincula con PTZ
Disuasión activa	Luz roja/azul configurable (5–30 s, 3 frecuencias) y alarma de sonido personalizable
Compresión de vídeo	H.264H, H.264B, H.265+, H.264, H.265, MJPEG, H.264+ inteligente
Streams	3
Resoluciones soportadas	1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF
Framerate	Principal: 1080p–720p hasta 50/60 fps / Sec.1: D1–CIF hasta 25/30 fps / Sec.2: 1080p–720p hasta 25/30 fps
Bitrate control	CBR / VBR
Bitrate vídeo	H.264: 64 kbps–10.496 kbps / H.265: 25 kbps–6400 kbps
Día/Noche	Automático (ICR), Color, B/N
BLC	Sí
WDR	120 dB
HLCC	Sí
Balance de blancos	Auto, Interior, Exterior, Seguimiento, Manual, Sodio, Luz natural, Farola
Ganancia	Automático, Manual
Reducción de ruido	2D / 3D
Detección movimiento	Sí
ROI	Sí
Estabilización	EIS
Desempañado	Electrónico
Zoom digital	16×
Rotación imagen	180°
Máscara privacidad	Hasta 24 áreas (8 en simultáneo, multicolor)
Relación S/N	? 55 dB
Compresión de audio	PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G729, G723
Puerto de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos red	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T), CGI, SDK
Transmisión	Unicast / Multicast

Parámetro	Valor
Usuarios	Hasta 20 (64 Mbps)
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB, FTP/SFTP, NAS
Navegadores soportados	IE9+, Chrome 41+, Firefox 50+, Safari 10+
Software gestión	DSS, DMSS
App móvil	iOS, Android
Certificaciones	CE-EMC: EN55032, EN61000-3-3, EN61000-3-2, EN50130-4, EN55035 / CE-LVD: EN62368-1 / FCC Parte 15
Audio	Entrada 1 / Salida 1
Alarmas	Entrada 2 / Salida 1
Acciones alarma	Captura, grabación, email, preset, recorrido, patrón, alarma digital, audio, luz de advertencia
Eventos alarma	Movimiento, manipulación, audio, red desconectada, conflicto IP, estado/espacio tarjeta memoria
Alimentación	24 VCC 2,5 A ±25% (incluido) / PoE+ (802.3at)
Consumo	13 W (básico) / 23 W (máx. con IR, luz y altavoz)
Temperatura trabajo	−40 °C ~ +70 °C
Humedad trabajo	?95% RH
Protección	IP66, TVS 6000 V, anti-sobretensiones, transitorios
Dimensiones	325,3 × Ø202 mm
Peso neto	4,6 kg
Peso bruto	7,13 kg