SD6C3825GA-HNR-A-PV1 - Domo PTZ IP 8M TiOC H265 WDR Starlight Iluminación Dual LED50m/IR150m 25x IP66 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD6C3825GA-HNR-A-PV1

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6c3825ga-hnr-a-pv1/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS STARVIS[™] de 1/1,8" y 8 megapíxeles. Zoom óptico de 25×. Tecnología Starlight. Máx. 25/30 fps a 8 M. Distancia IR hasta 150 m. Seguimiento automático 3.0. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD 4.0. Iluminador a todo color; luz de advertencia roja y azul. IP66. PoE (802.3at).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Píxel

Resolución máxima

Memoria ROM

RAM

Velocidad de obturación electrónica

Sistema de escaneo

Iluminación mínima

Distancia de iluminación

Control iluminador

Número de iluminadores

Longitud focal

Apertura máxima

Campo de visión

Zoom óptico

Control de enfoque

Distancia mínima de enfoque

Control del iris

Distancia DORI

Valor

CMOS de 1/1,8"

8 MP

 3840×2160

4 GB

1 GB

1/1 s - 1/30.000 s

Progresivo

0,001 lux a F1.6 (color, 30 IRE); 0,0001 lux a F1.6 (B/N, 30

IRE); 0 lux (IR encendido)

Luz blanca: 50 m; IR: 150 m

Zoom prioritario; Manual; IR inteligente; Desactivado

2 IR; 2 fusión de luz dual

5,4 mm - 135 mm

F1.6 – F4.0

61,6°-3,6° (H); 35,7°-2° (V); 66,6°-4° (D)

25×

Automático; Semiautomático; Manual

0,1 m - 2 m

Automático; Manual

Detectar: 2700 m; Observar: 1066,5 m; Reconocer: 540 m;

Identificar: 270 m

Parámetro Valor Rango PTZ Pan: 0°-360° sin fin; Tilt: -20° a +90° (auto flip 180°) **Velocidad manual PTZ** Pan: 0-240°/s; Tilt: 0-120°/s Velocidad preajuste Pan: 240°/s; Tilt: 120°/s **Presets** Recorridos 8 (hasta 32 presets cada uno) 5 **Patrones** 5 **Escaneos** Sí Memoria de apagado Funciones de inactividad Patrón; Preset; Escaneo; Recorrido **IVS** Cable trampa, intrusión, cruce de valla, merodeo, objeto abandonado/faltante, movimiento rápido, estacionamiento, aglomeraciones, clasificación vehículo/humano, seguimiento de vínculos Detección de rostros Detección, bounding box, captura y carga de instantáneas, mejora facial, extracción de 6 atributos (género, edad, gafas, máscara, bigote, expresión) y 8 expresiones; recorte de rostro personalizado Seguimiento automático Sí **SMD** SMD 4.0 Patrulla automática Activación IVS ? PTZ se orienta al objetivo y patrulla Disuasión activa - Luz Roja y azul; parpadeo 5-30 s (alta/media/baja) Disuasión activa - Sonido Alarma sonora personalizable Compresión de vídeo H.264H, H.264B, H.265, H.265+, H.264+, MJPEG (substream) 3 Corrientes Resoluciones 4K (3840×2160), 4M, 3M, 1080p, 960p, 720p, D1, VGA, CIF **FPS** Principal: hasta 30 fps en 8M/4M/3M/1080p/720p; Sub1: D1/VGA/CIF; Sub2: 1080p/720p **Control bitrate** CBR/VBR H.264: 128-16384 kbps; H.265: 51-12288 kbps Bitrate vídeo Automático (ICR) / Color / B/N Día/Noche **BLC/WDR** BLC: Sí / WDR: 120 dB HLCC Balance de blancos Auto; Interior; Exterior; Manual; Seguimiento; Sodio; Luz natural; Farola Automática / Manual Ganancia Reducción de ruido 2D / 3D Detección de movimiento Sí Región de interés (Rol) Sí EIS (electrónica) Estabilización de imagen Desempañado Electrónico Zoom digital 16x Rotación imagen 180° Enmascaramiento de privacidad Hasta 24 áreas (8 en pantalla); múltiples colores **SNR** ?55 dB Compresión de audio PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-L2; G.722.1; G.729; G.723 Puerto de red RJ-45 (10/100 Base-T) FTP, RTMP, IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, NTP, Protocolos de red SNMP, ICMP, TCP/IP, UDP, IGMP, DDNS, UPnP, NFS, PPPoE, SMTP, ARP, SSL, 802.1x, QoS, Bonjour Interoperabilidad CGI, SDK, ONVIF (S, G, T) Unicast / Multicast

Hasta 20 (ancho de banda total 64 M)

microSD (512 GB), NAS, FTP/SFTP IE9+, Chrome 41+, Firefox 50+, Safari 10+

DSS Pro, DMSS

CE-EMC, CE-LVD, FCC

iOS / Android

Transmisión Usuarios

Almacenamiento

Navegadores compatibles

Software de gestión

App móvil Certificaciones Parámetro E/S de audio E/S de alarma

Vinculación alarma

Eventos de alarma

Fuente de alimentación

Consumo

Temp. de trabajo Humedad de trabajo

Protección Dimensiones Peso neto Peso bruto Valor

Entrada: 1 / Salida: 1 Entrada: 2 / Salida: 1

Captura, grabación, email, presets, recorridos, patrones, E/S

digital, audio, luz

Movimiento, manipulación, audio, desconexión de red, conflicto IP, error de tarjeta, espacio insuficiente 24 VDC/2.5 A ±25% (incluido); PoE+ (802.3at)

Básico: 13 W; Máx: 23 W (con IR, luz roja/azul, altavoz,

PTZ)

-40 °C a +70 °C

?95%

IP66; TVS 6000 V; anti-sobretensión; anti-transitorios

 $325,3 \times \emptyset 202,0 \text{ mm}$

4,6 kg 7,13 kg