SD6CE225DB-HNY - Domo PTZ IP 2M DN H265 WDR Starlight IR250m 25X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD6CE225DB-HNY

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6ce225db-hny/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2010

Entradas/Salidas Auxiliares: 1991

Lente: 1964

Micrófono Integrado: 61

Protección: 126, 69 Resolución: 1940

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Número de iluminadores

Potente zoom óptico de 25x.Tecnología Starlight+.Máx. 25/30fps@2MP.Distancia IR hasta 250 m.Protección perimetral basada en aprendizaje profundo.PoE+.IP67, IK10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor

 Sensor de imagen
 CMOS de 1/2,8"

 Píxel
 2 megapíxeles

 Máx. Resolución
 1920 (H) × 1080 (V)

ROM 128 MB **RAM** 512 MB

Velocidad de obturación electrónica 1/1 s - 1/30 000 s

Sistema de escaneo Progresivo

Mín. lluminación Color: 0,005 lux@F1.6 / B/N: 0,0005 lux@F1.6 / 0 lux

(IR/Láser encendido)

Distancia de iluminación 250 m (IR)

Control de iluminador Zoom Prioritario, Manual, IR Inteligente, Apagado

6 (IR)

Parámetro
Longitud focal
Máx. Apertura
Campo de visión
Zoom óptico
Control de enfoque

Distancia mínima de enfoque

Control de iris Distancia DORI

Rango giro/inclinación (PTZ)

Velocidad manual

Velocidad preestablecida

Presets Recorridos Patrones Escaneos

Memoria de apagado Movimiento inactivo Protocolos PTZ

IVS (Protección perimetral)

Detección de rostro

SMD

Compresión de vídeo

Corrientes

Resolución soportada Velocidad de cuadros

Bitrate control
Bitrate vídeo
Día/Noche
BLC / WDR / HLC

Balance de blancos

Ganancia

Reducción de ruido Detección de movimiento Región de interés (Rol)

Estabilización Desempañar Zoom digital

Rotación de imagen

Privacidad

Relación señal/ruido Compresión de audio

Puerto de red Protocolos de red

Interoperabilidad

Usuarios

Almacenamiento Navegadores Software gestión Clientes móviles Salida analógica Valor

4,8 mm – 120 mm F1.6 – F3.5

H: 58,5°-2,8°; V: 33,2°-1,5°; D: 67,5°-3,2°

25x

Automático, Semiautomático, Manual

0,1 m – 1,0 m Automático, Manual

Detectar: 1655,2 m / Observar: 653,8 m / Reconocer: 331,0

m / Identificar: 165,5 m

Pan: 0°-360° continuo / Tilt: -20° a +90° (auto flip 180°)

Pan: 0,1°-200°/s / Tilt: 0,1°-120°/s

Pan: 300°/s / Tilt: 200°/s

300

8 (hasta 32 presets cada uno)

5 5 Sí

Patrón, Preset, Escaneo, Recorrido DH-SD, Pelco-P/D (auto reconocimiento)

Cable trampa, intrusión, cruce de vallas, merodeo, objeto abandonado/perdido, movimiento rápido, estacionamiento, reunión de personas, clasificación vehículos/personas Detección, delimitador, snapshots, mejora, recorte, captura

en tiempo real o calidad prioritaria

Sí

H.264H/B, H.265/H.265+, H.264+, MJPEG (substream)

3

1080p, 1.3M, 720p, D1, CIF, VGA

Principal: 1080p/1.3M/720p@(1-25/30 fps) / Sub1:

D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) / Sub2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps)

CBR/VBR

H.264: 2048-8192 Kbps / H.265: 768-6400 Kbps

Automático (ICR)/Color/B/N BLC: Sí / WDR: 120dB / HLC: Sí

Auto, Interior, Exterior, Seguimiento, Manual, Sodio, Luz

natural, Farola Automática, Manual 2D-NR, 3D-NR

Sí Sí

> Electrónica (EIS) Electrónico

16× 180°

Hasta 24 áreas (8 simultáneas, colores configurables)

? 55 dB

G.711a/u, G.726, MPEG2-L2, G722.1, G723, PCM

RJ-45 (10/100 Base-T)

TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, FTP, RTSP, RTP/RTCP, SNMP, DDNS, UPnP, NTP, PPPoE, SMTP, QoS, ICMP,

IGMP. ARP. SSL. etc.

CGI, SDK Dahua, API, ONVIF (Perfil S/G/T)

Hasta 20 (64 Mbps total)

MicroSD hasta 512 GB, NAS, FTP, DMSS IE7+, Chrome 45+, Firefox 52 ESR, Safari Smart Player, DSS, DMSS, Easy4IP, IVSS, PSS

iOS, Android

1 canal CVBS (BNC)

Parámetro RS-485 Audio

E/S Alarma

Funciones de alarma

Fuente alimentación

Consumo

Temperatura operativa Humedad operativa

Protección

Dimensiones Peso neto Peso bruto Valor

1 puerto (1200–9600 bps) Entrada: 1 / Salida: 1 7 entradas / 2 salidas

Movimiento, sabotaje, audio, red, IP, estado de tarjeta,

espacio insuficiente

24 VDC/2,5 A ±25% / PoE+ (802.3at) Básico: 14 W / Máx: 25,2 W (IR + IA)

-40 °C a +70 °C

? 95%

IP67, IK10, TVS 8000V, anti-sobretensión y transitorios

 $337,4 \text{ mm} \times \emptyset 209,1 \text{ mm}$

5,8 kg 9,4 kg