
SD6CE225DB-HNY - Domo PTZ IP 2M DN H265 WDR Starlight IR250m 25X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD6CE225DB-HNY

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6ce225db-hny/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2010

Entradas/Salidas Auxiliares: 1991

Lente: 1964

Micrófono Integrado: 61

Protección: 126, 69

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Potente zoom óptico de 25x.Tecnología Starlight+.Máx. 25/30fps@2MP.Distancia IR hasta 250 m.Protección perimetral basada en aprendizaje profundo.PoE+.IP67, IK10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxel	2 megapíxeles
Máx. Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	128 MB
RAM	512 MB
Velocidad de obturación electrónica	1/1 s – 1/30 000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Mín. Iluminación	Color: 0,005 lux@F1.6 / B/N: 0,0005 lux@F1.6 / 0 lux (IR/Láser encendido)
Distancia de iluminación	250 m (IR)
Control de iluminador	Zoom Prioritario, Manual, IR Inteligente, Apagado
Número de iluminadores	6 (IR)

Parámetro	Valor
Longitud focal	4,8 mm – 120 mm
Máx. Apertura	F1.6 – F3.5
Campo de visión	H: 58,5°–2,8°; V: 33,2°–1,5°; D: 67,5°–3,2°
Zoom óptico	25x
Control de enfoque	Automático, Semiautomático, Manual
Distancia mínima de enfoque	0,1 m – 1,0 m
Control de iris	Automático, Manual
Distancia DORI	Detectar: 1655,2 m / Observar: 653,8 m / Reconocer: 331,0 m / Identificar: 165,5 m
Rango giro/inclinación (PTZ)	Pan: 0°–360° continuo / Tilt: -20° a +90° (auto flip 180°)
Velocidad manual	Pan: 0,1°–200°/s / Tilt: 0,1°–120°/s
Velocidad preestablecida	Pan: 300°/s / Tilt: 200°/s
Presets	300
Recorridos	8 (hasta 32 presets cada uno)
Patrones	5
Escaneos	5
Memoria de apagado	Sí
Movimiento inactivo	Patrón, Preset, Escaneo, Recorrido
Protocolos PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (auto reconocimiento)
IVS (Protección perimetral)	Cable trampa, intrusión, cruce de vallas, merodeo, objeto abandonado/perdido, movimiento rápido, estacionamiento, reunión de personas, clasificación vehículos/personas
Detección de rostro	Detección, delimitador, snapshots, mejora, recorte, captura en tiempo real o calidad prioritaria
SMD	Sí
Compresión de vídeo	H.264H/B, H.265/H.265+, H.264+, MJPEG (substream)
Corrientes	3
Resolución soportada	1080p, 1.3M, 720p, D1, CIF, VGA
Velocidad de cuadros	Principal: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) / Sub1: D1/VGA/CIF@(1–25/30 fps) / Sub2: 1080p/1.3M/720p@(1–25/30 fps) CBR/VBR
Bitrate control	H.264: 2048–8192 Kbps / H.265: 768–6400 Kbps
Bitrate vídeo	Automático (ICR)/Color/B/N
Día/Noche	BLC: Sí / WDR: 120dB / HLC: Sí
BLC / WDR / HLC	Auto, Interior, Exterior, Seguimiento, Manual, Sodio, Luz natural, Farola
Balance de blancos	Automática, Manual
Ganancia	2D-NR, 3D-NR
Reducción de ruido	Sí
Detección de movimiento	Sí
Región de interés (RoI)	Electrónica (EIS)
Estabilización	Electrónico
Desempañar	16x
Zoom digital	180°
Rotación de imagen	Hasta 24 áreas (8 simultáneas, colores configurables)
Privacidad	? 55 dB
Relación señal/ruido	G.711a/u, G.726, MPEG2-L2, G722.1, G723, PCM
Compresión de audio	RJ-45 (10/100 Base-T)
Puerto de red	TCP/IP, IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, FTP, RTSP, RTP/RTCP, SNMP, DDNS, UPnP, NTP, PPPoE, SMTP, QoS, ICMP, IGMP, ARP, SSL, etc.
Protocolos de red	CGI, SDK Dahua, API, ONVIF (Perfil S/G/T)
Interoperabilidad	Hasta 20 (64 Mbps total)
Usuarios	MicroSD hasta 512 GB, NAS, FTP, DMSS
Almacenamiento	IE7+, Chrome 45+, Firefox 52 ESR, Safari
Navegadores	Smart Player, DSS, DMSS, Easy4IP, IVSS, PSS
Software gestión	iOS, Android
Clientes móviles	1 canal CVBS (BNC)
Salida analógica	

Parámetro	Valor
RS-485	1 puerto (1200–9600 bps)
Audio	Entrada: 1 / Salida: 1
E/S Alarma	7 entradas / 2 salidas
Funciones de alarma	Movimiento, sabotaje, audio, red, IP, estado de tarjeta, espacio insuficiente
Fuente alimentación	24 VDC/2,5 A ±25% / PoE+ (802.3at)
Consumo	Básico: 14 W / Máx: 25,2 W (IR + IA)
Temperatura operativa	-40 °C a +70 °C
Humedad operativa	? 95%
Protección	IP67, IK10, TVS 8000V, anti-sobretensión y transitorios
Dimensiones	337,4 mm x Ø209,1 mm
Peso neto	5,8 kg
Peso bruto	9,4 kg