

SD6CE232GB-HNR - Domo PTZ IP 2M DN H265 WDR Starlight IR250m 32X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD6CE232GB-HNR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6ce232gb-hnr/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2010

Entradas/Salidas Auxiliares: 1991

Lente: 2000

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Resolución: 1940

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles.Zoom óptico de 32 aumentos.Tecnología Starlight.Máx. 25/30 fps@1080p.Distancia IR hasta 250 m.Seguimiento automático 3.0.Protección perimetral.Detección de rostros.SMD 4.0.Selección Rápida.IP67, IK10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Píxel	2 megapíxeles
Máx. Resolución	1920 (H) × 1080 (V)
ROM	4 GB
RAM	1 GB
Velocidad de obturación electrónica	1/1 s–1/30 000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Mín. Iluminación	Color: 0,005 lux a F1,6 / B/N: 0,0005 lux a F1,6 / 0 lux a F1,6 (IR encendida)
Distancia de iluminación	250 m (820,21 pies) (IR)

Parámetro	Valor
Control iluminador	Zoom Prío; Manual; IR inteligente; Apagado
Número de iluminadores	6 (IR)
Longitud focal	4,8 mm–154 mm
Máx. Abertura	F1.6–F4.0
Campo de visión	H: 60,2°–2,7° / V: 34°–1,5° / D: 68°–3°
Zoom óptico	32x
Control de enfoque	Auto; Semiautomático; Manual
Distancia mínima de enfoque	0,8 m–5,0 m (2,62 pies–16,40 pies)
Control de iris	Auto; Manual
DORI - Detectar	1986 m (6915,75 pies)
DORI - Observar	785 m (2575,46 pies)
DORI - Reconocer	398 m (1305,77 pies)
DORI - Identificar	198 m (649,61 pies)
Rango giro/inclinación	Pan: 0° a 360° sin fin / Tilt: -20° a +90°, autoflip 180°
Velocidad manual	Pan: 0,1°/s–260°/s / Tilt: 0,1°/s–120°/s
Velocidad preestablecida	Pan: 0°/s–300°/s / Tilt: 0°/s–200°/s
Presets	300
Recorridos	8 (hasta 32 presets cada uno)
Patrones	5
Escaneos	5
Memoria de apagado	Sí
Movimiento inactivo	Patrón; Preestablecido; Escanear; Recorrido
Protocolos PTZ	DH-SD; Pelco-P/D (auto reconocimiento)
IVS (Protección perimetral)	Cable trampa; intrusión; cruce de vallas; merodeo; objeto abandonado/perdido; movimiento rápido; estacionamiento; reunión de personas; clasificación vehículos/personas; seguimiento de enlaces
Detección de rostro	Delimitador; mejora; captura; atributos (sexo, edad, expresiones, máscara, bigote); recorte; fotos 1 pulgada; instantánea tiempo real
Seguimiento automático	Sí
SMD	Sí
Selección rápida AI NVR	Humanos/vehículos en eventos SMD
Compresión de vídeo	H.264H/B; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG (substream)
Capacidad de transmisión	3 streams
Resoluciones	1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF
FPS	Main: 1080p/1,3M/720p @ (1–25/30fps) / Sub1: D1/VGA/CIF @ (1–25/30fps) / Sub2: 1080p/1,3M/720p @ (1–25/30fps)
Control bitrate	CBR/VBR
Bitrate vídeo	H.264: 96 kbps–14848 kbps / H.265: 38 kbps–8960 kbps
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N
CLB	Sí
WDR	120 dB
LLC	Sí
Balance de blancos	Auto; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara sodio; luz natural; farola
Control de ganancia	Auto; Manual
Reducción de ruido	NR 2D/3D
Detección de movimiento	Sí
ROI	Sí
Estabilización de imagen	Sí
Desempañado	Electrónico
Zoom digital	16x
Rotación de imagen	180°
Enmascaramiento privacidad	Hasta 24 áreas (máx. 8 visibles simultáneamente)
Relación S/N	? 55dB
Compresión de audio	PCM; G.711a/u; G.726; MPEG2-L2; G722.1; G729; G723
Puerto de red	1xRJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP; RTMP; IPv6; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; PNT; RTP;

Parámetro	Valor
Interoperabilidad	802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Método de transmisión	CGI; SDK; ONVIF (Perfil S&G&T)
Usuarios	Unidifusión/Multidifusión
Almacenamiento	20 (ancho de banda total: 64 M)
Navegadores	Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS
Software gestión	IE 9+; Chrome 42+; Firefox 50+; Safari 10+
Cliente móvil	DSS; DMSS; Easy4ip; PSS inteligente; IVSS
Salida analógica	iOS; Android
RS-485	1 canal CVBS (BNC)
Entrada de audio	1 (1200–9600 bps)
Salida de audio	1 canal (línea, cable pelado)
Alarmas - Enlace	1 canal (línea out, cable pelado)
Alarmas - Eventos	Captura; Preset; Recorrido; Patrón; Grabación; Entrada digital; Audio; Email
E/S alarma	Movimiento/manipulación; Audio; Desconexión red; Conflictos IP; Estado/espacio tarjeta memoria; Excepción energía
E/S audio	7/2
Fuente de alimentación	1/1
Consumo	24 V CC, 2,5 A ± 25 %, PoE+ (802.3at)
Temperatura funcionamiento	Básico: 15 W / Máx: 29,5 W (IR + calefactor + PTZ)
Humedad funcionamiento	–40 °C a +70 °C
Protección	? 95%
Dimensiones	IP67; IK10; TVS 8000V; protección sobretensiones/transitorios
Peso neto	337,4 mm x ?209 mm (13,28" x ?8,23")
Peso bruto	5,8 kg (12,79 lb)
	9,4 kg (20,72 lb)