SD6CE232GB-HNR - Domo PTZ IP 2M DN H265 WDR Starlight IR250m 32X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD6CE232GB-HNR

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6ce232gb-hnr/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2010

Entradas/Salidas Auxiliares: 1991

Lente: 2000

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69 Resolución: 1940

WDR: 64 WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 2 megapíxeles.Zoom óptico de 32 aumentos.Tecnología Starlight.Máx. 25/30 fps@1080p.Distancia IR hasta 250 m.Seguimiento automático 3.0.Protección perimetral.Detección de rostros.SMD 4.0.Selección Rápida.IP67, IK10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor

Sensor de imagenCMOS de 1/2,8"Píxel2 megapíxelesMáx. Resolución1920 (H) \times 1080 (V)ROM4 GB

ROM 4 GB RAM 1 GB

Velocidad de obturación electrónica 1/1 s–1/30 000 s **Sistema de escaneo** Progresivo

Mín. Iluminación Color: 0,005 lux a F1,6 / B/N: 0,0005 lux a F1,6 / 0 lux a

F1,6 (IR encendida)

Distancia de iluminación 250 m (820,21 pies) (IR)

Parámetro Valor Zoom Prío; Manual; IR inteligente; Apagado Control iluminador Número de iluminadores 6 (IR) 4,8 mm-154 mm Longitud focal Máx. Abertura F1.6-F4.0 H: 60,2°-2,7° / V: 34°-1,5° / D: 68°-3° Campo de visión Zoom óptico Control de enfoque Auto; Semiautomático; Manual Distancia mínima de enfoque 0,8 m-5,0 m (2,62 pies-16,40 pies) Auto; Manual Control de iris 1986 m (6915,75 pies) **DORI - Detectar DORI - Observar** 785 m (2575,46 pies) 398 m (1305,77 pies) **DORI - Reconocer** 198 m (649,61 pies) **DORI - Identificar** Rango giro/inclinación Pan: 0° a 360° sin fin / Tilt: -20° a +90°, autoflip 180° Velocidad manual Pan: 0,1°/s-260°/s / Tilt: 0,1°/s-120°/s Velocidad preestablecida Pan: 0°/s-300°/s / Tilt: 0°/s-200°/s **Presets** Recorridos 8 (hasta 32 presets cada uno) 5 **Patrones Escaneos** 5 Sí Memoria de apagado Movimiento inactivo Patrón; Preestablecido; Escanear; Recorrido **Protocolos PTZ** DH-SD; Pelco-P/D (auto reconocimiento) Cable trampa; intrusión; cruce de vallas; merodeo; objeto IVS (Protección perimetral) abandonado/perdido; movimiento rápido; estacionamiento; reunión de personas; clasificación vehículos/personas; seguimiento de enlaces Detección de rostro Delimitador; mejora; captura; atributos (sexo, edad, expresiones, máscara, bigote); recorte; fotos 1 pulgada; instantánea tiempo real Seguimiento automático Sí **SMD** Sí Selección rápida AI NVR Humanos/vehículos en eventos SMD Compresión de vídeo H.264H/B; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG (substream) Capacidad de transmisión 3 streams Resoluciones 1080p; 1.3M; 720p; D1; VGA; CIF **FPS** Main: 1080p/1,3M/720p @(1-25/30fps) / Sub1: D1/VGA/CIF @(1-25/30fps) / Sub2: 1080p/1,3M/720p @(1-25/30fps) CBR/VBR **Control bitrate** Bitrate vídeo H.264: 96 kbps-14848 kbps / H.265: 38 kbps-8960 kbps Día/Noche Automático (ICR)/Color/B/N **CLB** Sí **WDR** 120 dB LLC Auto; interior; exterior; seguimiento; manual; lámpara sodio; Balance de blancos luz natural: farola Control de ganancia Auto: Manual Reducción de ruido NR 2D/3D Detección de movimiento Sí ROI Sí Sí Estabilización de imagen Desempañado Electrónico Zoom digital 16x 180° Rotación de imagen Enmascaramiento privacidad Hasta 24 áreas (máx. 8 visibles simultáneamente) ? 55dB Relación S/N Compresión de audio PCM; G.711a/u; G.726; MPEG2-L2; G722.1; G729; G723 Puerto de red 1×RJ-45 (10/100 Base-T)

FTP; RTMP; IPv6; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; PNT; RTP;

Protocolos de red

Parámetro

Interoperabilidad Método de transmisión

Usuarios

Almacenamiento Navegadores Software gestión Cliente móvil Salida analógica

RS-485

Entrada de audio Salida de audio Alarmas - Enlace

Alarmas - Eventos

E/S alarma E/S audio

Fuente de alimentación

Consumo

Temperatura funcionamiento Humedad funcionamiento

Protección

Dimensiones Peso neto Peso bruto Valor

802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; ICMP; UDP;

IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP

CGI; SDK; ONVIF (Perfil S&G&T)

Unidifusión/Multidifusión

20 (ancho de banda total: 64 M)
Micro SD (512 GB); FTP/SFTP; NAS
IE 9+; Chrome 42+; Firefox 50+; Safari 10+
DSS; DMSS; Easy4ip; PSS inteligente; IVSS

iOS; Android

1 canal CVBS (BNC) 1 (1200–9600 bps)

1 canal (línea, cable pelado)1 canal (línea out, cable pelado)

Captura; Preset; Recorrido; Patrón; Grabación; Entrada

digital; Audio; Email

Movimiento/manipulación; Audio; Desconexión red; Conflictos IP; Estado/espacio tarjeta memoria; Excepción

energía 7/2 1/1

24 V CC, 2,5 A ± 25 %, PoE+ (802.3at)

Básico: 15 W / Máx: 29,5 W (IR + calefactor + PTZ)

-40 °C a +70 °C

? 95%

IP67; IK10; TVS 8000V; protección

sobretensiones/transitorios

337,4 mm × ?209 mm (13,28" × ?8,23")

5,8 kg (12,79 lb) 9,4 kg (20,72 lb)