

SD6CE245GB-HNR - Domo PTZ IP 2M DN H265 WDR Starlight IR250m 45X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD6CE245GB-HNR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6ce245gb-hnr/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA, DAHUA-FUERA

Domo PTZ IP Dahua WizSense2MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, 0,005/0,0005 lux, Smart IR 250mZoom óptico 45X (3,95~177,75 mm)WDR 120dB, 2D/3D-DNR, ROI Pan&Tilt: 360°@260°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial, SMD y Autotracking1 entrada / 1 salida de audio7 entradas / 2 salidas de alarmaRanura MicroSD, RS485, RJ45, Onvif, IP67, IK10Incluye soporte y alimentador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" de 2 MP
Compresión de vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Resoluciones	1080P (1920x1080), 1,3MP (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576), VGA (640x480), CIF (352x288)
Stream 1	1080P, 1,3MP, 720P (1~25/30 ips)
Stream 2	D1, VGA, CIF (1~25/30 ips)
Stream 3	720P (1~25/30 ips)
Día/Noche	Filtro mecánico removible
Sensibilidad	0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
Iluminación IR	6 LEDs, hasta 250 m
Zoom óptico	45X (3,95 ~ 177,75 mm)
Ángulo de visión	H: 65,7°~1,9° / V: 39,4°~1,1° / D: 73,1°~2,1°
Control de enfoque	Automático, semiautomático, manual
Control de iris	Automático y manual
Zoom digital	16X
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital
Balance de blancos	8 modos
Control de ganancia	Automático y manual

Parámetro	Valor
Funcionalidades extra	Videosensor, ROI, máscara de privacidad (24 zonas, máx. 8 en simultáneo)
Protección perimetral	Cruce de línea, intrusión, escalada de vallas, merodeo, objeto abandonado/desaparecido, movimiento rápido, aparcamiento, reunión de personas, clasificación vehículos/personas, seguimiento de enlaces
Detección	Facial y SMD
Autotracking	Sí
Posicionador horizontal	0° ~ 360° continuos
Posicionador vertical	-20° ~ 90°, autoflip 180°
Velocidad manual	Pan: 0,1° ~ 260°/s / Tilt: 0,1° ~ 120°/s
Velocidad preset	Pan: 300°/s / Tilt: 200°/s
Presets	300
Rondas	8 (hasta 32 presets cada una)
Patrones	5
Escaneos	5
Protocolos PTZ	DH-SD, Pelco-D/P (auto reconocimiento)
Puerto RS485	Sí
Salida de vídeo	1 BNC
Audio	1 entrada / 1 salida
Alarmas	7 entradas / 2 salidas
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)
Interfaz de red	RJ45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP
Compatibilidad	ONVIF S/G/T, P2P, CGI, SDK
Usuarios	Hasta 20
Software gestión	DSS, DMSS
Cliente móvil	iOS, Android
Alimentación	24V CA 2,5A / PoE+ (802.3at)
Consumo	13W (básico), 25W (máximo)
Condiciones de trabajo	-40°C ~ +70°C, humedad <95%
Protección	IP67, IK10, Lightning-proof 8KV
Dimensiones	Ø209 × 337,4 mm (Al)
Peso	5,9 kg
Accesorios incluidos	Soporte de pared y alimentador