

SD6CE432GB-HNR - Cámara PTZ de red WizSense Starlight IR de 4 MP y 32 aumentos



SKU: SD6CE432GB-HNR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6ce432gb-hnr/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA, DAHUA-FUERA

CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 4 megapíxelesZoom óptico de 32×Tecnología StarlightMáx. 25/30 fps a 4 MDistancia IR hasta 250 mSeguimiento automático 3.0Protección perimetralDetección de rostrosSMD 4.0IP67, IK10

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,8"
Resolución efectiva	4 MP
Resolución máxima	2560 × 1440
ROM	4 GB
RAM	1 GB
Sistema de escaneo	Progresivo
Velocidad de obturación	1/1 s – 1/30.000 s
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux F1.6 · B/N: 0,0005 lux F1.6 · 0 lux con IR
Iluminación IR	Hasta 250 m
Iluminadores	6 LEDs IR
Control de IR	Zoom Prior, Manual, IR inteligente, Desactivado
Longitud focal	4,8 mm – 154 mm
Apertura	F1.6 – F4.0
Zoom óptico	32x
Campo de visión	H: 55,8°–2,4° · V: 31,9°–1,3° · D: 63,7°–2,7°
Control de enfoque	Automático / Semiautomático / Manual
Distancia mínima de enfoque	0,8 m – 5,0 m
Control de iris	Automático / Manual
DORI – Detección	2.124 m
DORI – Observación	839 m
DORI – Reconocimiento	425 m
DORI – Identificación	212 m

Parámetro	Valor
Pan	0° ~ 360° continuo
Tilt	-20° ~ +90° (Auto Flip 180°)
Velocidad Pan	0,1°/s ~ 260°/s
Velocidad Tilt	0,1°/s ~ 120°/s
Velocidad preset	Pan: hasta 300°/s · Tilt: hasta 200°/s
Presets	300
Patrullas	8 (hasta 32 presets por patrulla)
Patrones	5
Escaneos	5
Memoria tras apagado	Sí
Protocolo PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (auto)
Seguimiento automático	Sí
SMD	SMD 4.0
AcuPick	Sí
Metadatos de vídeo	Vehículos motorizados/no motorizados, personas, rostros Intrusión, tripwire, merodeo, objeto abandonado/faltante, reunión, seguimiento
IVS	Sí, con atributos avanzados
Detección facial	Casco, uniforme, presencia/ausencia
Analítica EPI/obra	H.265+, H.264+, H.265, H.264H/B, MJPEG (substream)
Compresión de vídeo	3
Streams	4M, 3M, 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF
Resoluciones soportadas	Hasta 25/30 fps según resolución
Frame rate	120 dB
WDR	Sí / Sí
BLC / HLC	2D NR / 3D NR
Reducción de ruido	16x
Zoom digital	180°
Rotación de imagen	Hasta 24 (8 por vista)
Máscaras de privacidad	PCM, G.711a/u, G.726, MPEG2-L2, G722.1, G729, G723
Audio – códigos	1 × RJ45 10/100 Base-T
Puerto de red	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, TCP/UDP, RTSP, FTP, SNMP, ONVIF
Protocolos de red	Hasta 20
Usuarios simultáneos	MicroSD hasta 512 GB, FTP/SFTP, NAS
Almacenamiento	7 / 2
Salidas/entradas de alarma	1 / 1
Entrada/salida de audio	1 × CVBS (BNC)
Salida analógica	Sí
RS-485	24 VDC ±25 % / PoE+ 802.3at
Alimentación	25,5 W
Consumo máximo	-40 °C ~ +70 °C
Temperatura de funcionamiento	?95 %
Humedad	IP67, IK10, TVS 8000 V
Protección	337,4 × Ø209 mm
Dimensiones	5,8 kg
Peso neto	9,4 kg
Peso bruto	