SD6CE445GB-HNR - Domo PTZ IP 4M DN WDR Starlight IVS IR250m 45X IP67 IK10 PoE+ AUDIO E/S AI



SKU: SD6CE445GB-HNR

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd6ce445gb-hnr/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 2010

Entradas/Salidas Auxiliares: 1991

Lente: 2022

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69 Resolución: 1963

SMD+: 134 **WDR: 64 WIFI: 65**

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

CMOS STARVIS™ 1/2.8" 4Megapixel. Zoom óptico 45x. Tecnología Starlight. Máx. 25/30fps@4M. Distancia IR hasta 250 m. Seguimiento automático 3.0. Protección perimetral. Detección de rostros. SMD 4.0. Selección rápida. IP67, IK10.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Valor

CMOS 1/2,8" Sensor de imagen **Píxel** 4 MP

Máx. resolución 2560×1440

ROM 4 GB **RAM** 1 GB

Velocidad de obturación 1/1 s - 1/30 000 sSistema de escaneo Progresivo

Color: 0,005 lux@F1.6 / B/N: 0,0005 lux@F1.6 / 0 lux (IR Mín. iluminación

On)

Distancia de iluminación 250 m **Parámetro** Valor **Control IR** Zoom Prio / Manual / IR inteligente / Apagado **Iluminadores** 6 IR 3,95 - 177,75 mm Longitud focal F1.6 - F4.95 Máx. apertura H: 65,7°-1,9° / V: 39,4°-1,1° / D: 73,1°-2,1° Campo de visión Zoom óptico Control de enfoque Automático / Semiautomático / Manual Distancia mínima enfoque $0.1 - 1 \, \text{m}$ Control de iris Automático / Manual 2451,7 m **DORI - Detectar DORI - Observar** 972,9 m **DORI - Reconocer** 490,3 m **DORI - Identificar** 245,2 m Pan: 0°-360° / Tilt: -20°~+90° (auto flip 180°) Rango giro/inclinación Velocidad manual Pan: 0,1°-300°/s / Tilt: 0,1°-200°/s Velocidad preset Pan: 400°/s / Tilt: 300°/s **Presets** 300 Recorridos 8 (hasta 32 presets) 5 **Patrones Escaneos** 5 Sí Memoria apagado Movimiento inactivo Patrón / Preset / Escanear / Recorrido **Protocolos PTZ** DH-SD, Pelco-P/D (auto) Cruce de línea, intrusión, escalada de vallas, merodeo, IVS (protección perimetral) objeto abandonado/perdido, movimiento rápido, aparcamiento, reunión, clasificación vehículos/personas, seguimiento de enlaces Detección de rostro Sí (atributos: género, edad, gafas, 8 expresiones, máscara, bigote) + recorte y optimización Sí Seguimiento automático Sí **SMD** Selección rápida Sí Compresión de vídeo H.264H, H.264B, H.264, H.265, Smart H.265+, Smart H.264+, MJPEG (substream) Capacidad transmisión 3 streams Resoluciones 4M, 3M, 1080p, 720p, D1, VGA, CIF Velocidad de vídeo Principal: hasta 25/30 fps @ 4M / Secundarios: D1/VGA/CIF y 1080p/720p/1,3M Control de bit rate CBR / VBR Bitrate vídeo H.264: 96-14848 kbps / H.265: 38-8960 kbps Día/Noche Auto (ICR) / Color / B/N BLC / HLC / WDR BLC / HLC / WDR 120 dB LLC Balance de blancos Automático / Interior / Exterior / Seguimiento / Manual / Sodio / Luz natural / Lámpara de calle Control de ganancia Automático / Manual 2D / 3D Reducción de ruido Detección de movimiento Sí Sí ROI EIS (estabilización) Sí Sí **Defog digital** Zoom digital 16X Rotación imagen 24 zonas (máx. 8 simultáneas) Máscara privacidad S/N ? 55 dB Audio - compresión PCM, G.711a/u, G.726, MPEG2-L2, G.722.1, G.729, G.723 Puerto de red RJ-45 (10/100 Base-T) Protocolos red FTP, RTMP, IPv6/IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP,

Parámetro

Interoperabilidad

Transmisión

Usuarios Almacenamiento

Navegadores

Software gestión Cliente móvil

Certificaciones

Salida analógica

RS-485 Audio

Alarmas E/S

Enlace alarma

Eventos alarma

Fuente de alimentación

Consumo

Temperatura de trabajo

Humedad de trabajo

Protección Dimensiones

Peso neto Peso bruto Valor

UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP

CGI, SDK, ONVIF S/G/T, P2P

Unicast / Multicast

20 (ancho de banda total 64 M) MicroSD hasta 512 GB, FTP, NAS IE9+, Chrome 41+, Firefox 50+, iOS 10+

DSS, DMSS iOS, Android

CE (EN55032/EN55024/EN50130-4), FCC Parte 15 sub B

1 CVBS (BNC) 1 (1200–9600 bps) Entrada 1 / Salida 1

7/2

Captura, grabación, email, preset, recorrido, patrón, salida

digital

Movimiento, manipulación, audio, red, IP, tarjeta memoria,

espacio memoria

24 V CC 2,5 A ±25% / PoE+ (802.3at)

13 W (básico) / 25 W (máx.)

-40 °C ~ +70 °C

? 95%

IP67 / IK10 / TVS 8000V 337,4 mm × Ø209 mm

5,9 kg 9,6 kg