

SD8A840-HNF-PA - Domo PTZ IP 8M H265



SKU: SD8A840-HNF-PA

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sd8a840-hnf-pa/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 149

Marcas: 2338

Iluminación IR/LED: 1990

Conmutación: 1956

Entradas/Salidas Auxiliares: 1991

Lente: 1992

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Resolución: 1972

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Cámara de red Starlight IR PTZ con IA de 8 MP y 40 aumentos CMOS STARVIS™ de 1/1,8" y 8 megapíxeles Potente zoom óptico de 40x Tecnología Starlight Protección perimetral Metadatos Detección de rostros Seguimiento automático Limpiador inteligente IP67

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS de 1/1,8"
Píxel	8 MP
Máxima resolución	3840 (H) × 2160 (V)
ROM	8 GB
RAM	2 GB
Velocidad de obturación electrónica	1/1 s – 1/30.000 s
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	Color: 0,005 lux @F1.4; B/N: 0,0005 lux @F1.4; 0 lux

Parámetro	Valor
Distancia de iluminación	@F1.4 (IR On)
Control iluminador	500 m (1640,42 ft)
Número de iluminadores	Zoom Prio; Manual; IR inteligente
Longitud focal	10 IR
Apertura máxima	5,6 mm – 223 mm
Campo de visión	F1.4 – F4.5
Zoom óptico	H: 63,9°–2,0°; V: 37,3°–1,1°; D: 71,2°–2,3°
Control de enfoque	40×
Distancia mínima de enfoque	Automático / Semiautomático / Manual
Control de iris	0,5 m – 2 m
Distancia DORI	Automático / Manual
	Detectar: 4400 m; Observar: 1740 m; Reconocer: 880 m; Identificar: 440 m
Rango Pan/Tilt	Pan: 0°–360°; Tilt: –30°–+90° (autoflip 180°)
Velocidad manual	Pan: 0,1°/s – 240°/s; Tilt: 0,1°/s – 100°/s
Velocidad preset	Pan: 240°/s; Tilt: 120°/s
Presets	300
Recorridos	8 (hasta 32 presets c/u)
Patrones	5
Escaneos	5
Memoria apagado	Sí
Movimiento inactivo	Preset / Recorrido / Patrón / Escaneo
Protocolos PTZ	DH-SD, Pelco-P/D (auto)
Eventos inteligentes	Movimiento, manipulación, cambio de escena, desconexión red, conflicto IP, acceso ilegal, anomalía de almacenamiento
IVS (Protección Perimetral)	Cruce de línea, intrusión, escalada, merodeo, objeto abandonado/perdido, movimiento rápido, estacionamiento, reunión de personas, clasificación personas/vehículos
Reconocimiento facial	Sí
Metadatos vídeo	Captura y atributos de personas, caras, vehículos motorizados/no motorizados
Seguimiento automático	Sí
Compresión de vídeo	Smart H.265+/H.265, Smart H.264+/H.264, MJPEG (substream)
Streams	3
Resoluciones	4K, 4M, 1080p, 1.3M, 720p, D1, CIF
Frame rate	Principal: hasta 30 fps (4K/4M/1080p/720p)
Bitrate control	CBR / VBR
Bitrate vídeo	H.264: 512 kbps – 16.384 kbps; H.265: 256 kbps – 10.240 kbps
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
BLC	Sí
WDR	120 dB
Balance de blancos	Automático / Manual / Exterior / Interior / etc.
Reducción de ruido	2D / 3D NR
Detección movimiento	Sí
ROI	Sí
Desempañado	Óptico
Zoom digital	16×
Enmascaramiento privacidad	Hasta 24 áreas (8 en pantalla)
Audio compresión	G.711a/u, G.726, AAC, G.722.1, G.729, MPEG2-L2, G.723
Puerto de red	RJ-45 (10/100 Base-T)
Protocolos de red	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, FTP, SMTP, RTSP, RTP, TCP/IP, UDP, SNMP, NTP, QoS, DDNS, PPPoE, ARP, ICMP, RTMP
Interoperabilidad	ONVIF (S/G/T), CGI
Usuarios	Hasta 20 (64 Mbps total)
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB, FTP
Navegadores	IE, Chrome, Firefox, Safari
Software gestión	DSS, DMSS, Smart PSS, IVSS, Easy4ip

Parámetro	Valor
Cliente móvil	iOS / Android
Certificaciones	CE (EN55032/EN55024/EN50130-4), FCC (Parte 15B, ANSI C63.4-2014)
Salidas analógicas	1 BNC
RS-485	1 (1200–9600 bps)
Entradas/Salidas de alarma	7 / 2
Entradas/Salidas de audio	1 / 1
Fuente alimentación	36 VCC, 2,23 A (±25%), Hi-PoE
Consumo	30 W (básico), 48 W (máx.)
Temp. funcionamiento	–40 °C ~ +70 °C
Humedad	?95%
Protección	IP67, TVS 6000 V, anti-sobretensión/transitorios
Material carcasa	Metal
Dimensiones	415,6 mm × Ø262 mm
Peso neto	10 kg
Peso bruto	12 kg