

# SDT2A200-2F-NB-A-PV-0400 - Domo IP Pan Tilt X-Spans Dahua WizSense de 2MP+2MP con disuasión activa



SKU: SDT2A200-2F-NB-A-PV-0400

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-domos-fijos/sdt2a200-2f-nb-a-pv-0400/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Minidomo

**Etiquetas:** DAHUA

Domo IP Pan Tilt de doble óptica Dahua WizSenseDoble sensor 2MP@25ipsSmart Dual Light 30?mAudio bidireccionalDisuasión activa con luz y vozAnálisis de personas y vehículosSMD 3.0Ranura MicroSDIP66PoE o 12VDC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	Doble CMOS 1/2.8", 2 MP (1920 x 1080)
Óptica	4 mm (fija + PTZ), F1.6
Ángulo de visión	85,7° (H), 47,1° (V), 100° (D)
Distancia mínima de enfoque	0,8 m
Día/Noche	ICR automático (Color/B/N)
Iluminación mínima	0,05 lux (color) / 0,005 lux (B/N) / 0 lux (IR/luz blanca ON)
Iluminación	Smart Dual Light IR + luz blanca hasta 30 m
Iluminadores	2 IR + 2 luz blanca (por óptica)
Funciones de imagen	DWDR; BLC; HLC; 2D/3D NR; Rotación 180°; Balance de blancos; Ganancia auto/manual
Audio	Bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Compresión de vídeo	Smart H.265+; Smart H.264+; H.265; H.264
Stream 1	1080p, 720p, 640x360 @ 1–25/30 ips (ambas ópticas)
Stream 2	640x360, QVGA @ 1–25/30 ips
Alarmas de evento	Movimiento; Manipulación; Audio; Red; IP; Tarjeta SD; Espacio
Detección inteligente	Personas y vehículos (ambas ópticas); SMD 3.0
Disuasión activa	Luz blanca intermitente 5–30 s (3 frecuencias); 3 sonidos + 10 personalizados
Movimiento PTZ	Pan 0°–350°; Tilt 0°–90°

---

Parámetro	Valor
Velocidad PTZ	Pan hasta 36°/s; Tilt hasta 25°/s
Presets	50; Retorno por inactividad
Memoria interna	128 MB RAM / 128 MB ROM
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB
Red	RJ-45 10/100 Base-T; ONVIF S/T; CGI; SDK
Protocolos	IPv4/IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; RTSP; SMTP; FTP; DNS; DDNS; NTP; RTP; RTCP; etc.
Navegadores compatibles	IE; Chrome; Firefox; Safari
Alimentación	12 VDC ±10 %; PoE (802.3af)
Consumo máximo	12 W
Temperatura de funcionamiento	–20 °C ~ +50 °C
Humedad	? 95 % (sin condensación)
Protecciones	IP66; TVS 2000 V
Dimensiones	110,0 x 159,4 x 210,1 mm
Peso neto	1,0 kg
Peso bruto	1,5 kg