

SDT4E425-8P-GB-APV1-0280-S2 - Domo PTZ gran angular de 8MP + 4MP con TiOC



SKU: SDT4E425-8P-GB-APV1-0280-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sdt4e425-8p-gb-apv1-0280-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Panorama: genera una imagen empalmada con un ángulo amplio de 180°.Detalle: CMOS STARVIS™ de 1/2,8" y 4 megapíxeles.Zoom óptico de 25x.Máx. 25/30 fps a 8 m.Distance IR hasta 100 m.Seguimiento automático 3.0.Seguimiento inteligente.Protección perimetral.Disuasión activa.Luz dual inteligente +.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo	Cámara PTZ panorámica + detalle
Sensor de imagen	Panorama: CMOS 1/2,7" • Detalle: CMOS 1/2,8"
Píxel	Panorama: 8 MP • Detalle: 4 MP
Resolución máxima	Panorama: 4096×1860 • Detalle: 2560×1440
ROM	Panorama: 4 GB • Detalle: 4 GB
RAM	Panorama: 2 GB • Detalle: 1 GB
Velocidad de obturación	1 s – 1/30.000 s
Escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	Panorama: 0,005 lux F1.4 (color), 0,0005 lux F1.4 (B/N), 0 lux IR On • Detalle: 0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
Distancia de iluminación	Panorama: IR 30 m, luz blanca 30 m • Detalle: IR 100 m, luz blanca 50 m
Control de iluminador	Panorama: Manual/Auto/Off • Detalle: Zoom Prioritario/Manual/Auto/Off
Número de iluminadores	Panorama: 2 IR + 2 luz blanca • Detalle: 2 IR + 2 luz cálida
Lente	Panorama: 2,8 mm • Detalle: 5–125 mm, zoom óptico 25×
Apertura	Panorama: F1.4 • Detalle: F1.6–F3.6
Campo de visión	Panorama: H 180°, V 86° • Detalle: H 51,9°–3°, V

Parámetro	Valor
Control de enfoque	39,7°–2,2°, D 63,1°–3,7°
Distancia mínima enfoque	Auto / Manual / Semiautomático
Control de iris	Panorama: 0,6 m • Detalle: 0,1–0,5 m
Distancia DORI (Detalle)	Panorama: N/A • Detalle: Auto / Manual / Iris Priority
	Detectar: 2500 m • Observar: 987,5 m • Reconocer: 500 m
	• Identificar: 250 m
Movimiento PTZ	Pan: 0°–360° continuo • Tilt: –15° a +90° (autoflip 180°)
Velocidad manual PTZ	Pan: 0,1°–180°/s • Tilt: 0,1°–90°/s
Velocidad preset PTZ	Pan: 0,1°–180°/s • Tilt: 0,1°–90°/s
Presets / Tours / Patrones / Escaneos	300 / 8 (32 presets c/u) / 5 / 5
Memoria de apagado	Sí
Acción en inactividad	Preset, Patrón, Tour, Escaneo
IVS (Protección perimetral)	Cruce línea, intrusión, escalada valla, merodeo, objeto abandonado/perdido, movimiento rápido, detección parking, reunión personas, clasificación humano/vehículo, seguimiento
SMD	SMD 4.0
Disuasión activa	Luz roja-azul intermitente (5–30 s, 3 niveles) + 11 audios integrados + 10 personalizables, volumen 0–100%, rep. 1–10 veces
Compresión vídeo	Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264 (B/M/H), MJPEG (substream)
Streams	Triple stream
Resoluciones soportadas	Panorama: 8M, 2M, 1080p, 720p, 1024×448, D1, VGA, CIF • Detalle: 4M, 3M, 1080p, 1,3M, 720p, D1, VGA, CIF
Frame rate	Panorama: hasta 30 fps @ 4096×1860 • Detalle: hasta 30 fps @ 4M
Bitrate control	CBR / VBR
Bitrate rango	Panorama: H.264 (128 kbps–16 Mbps), H.265 (51 kbps–13 Mbps) • Detalle: H.264 (96 kbps–16 Mbps), H.265 (38 kbps–10 Mbps)
Modos Día/Noche	Automático / Color / B&N / Electrónico
WDR	Panorama: DWDR • Detalle: 120 dB
Imagen	BLC, HLC, WB (8 modos), Ganancia Auto/Manual, 2D/3D NR, EIS, Defog, ROI, Motion Detection
Zoom digital	Detalle: 16×
Audio	1 In + 1 Out • Micrófono y altavoz incorporados • Compresión: PCM, G.711a/u, G.726, MPEG2-L2, G.722.1, G.729
Red	RJ45 100/1000 Mbps • Protocolos: HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, ICMP, SNMP, IGMP, ARP, RTCP, RTP, PPPoE, RTMP, Bonjour, NFS • ONVIF S/G/T, CGI, SDK, P2P
Conexiones	1 In audio, 1 Out audio, 2 In alarma, 1 Out alarma
Almacenamiento	MicroSD hasta 512 GB • NAS • FTP/SFTP
Usuarios	Hasta 20 usuarios concurrentes (64 Mbps total)
Clientes soportados	Web (IE9+, Chrome 41+, Firefox 52+, Safari 10+) • Software DSS Pro, DMSS • App iOS / Android
Certificaciones	CE (EN55032/EN55024/EN50130-4)
Fuente de alimentación	12 VDC 3A ±10% • PoE (802.3at)
Consumo	14 W (básico) • 25 W (máx. con IR, calefactor, PTZ, disuasión)
Protección	IP66 • TVS 6000 V • Antisobretensión
Rango temperatura	–40 °C a +65 °C
Humedad	≤95%
Dimensiones	194,2 × 160 × 311 mm
Peso	Neto: 3,1 kg • Bruto: 3,1 kg