

SDT6C425-4P-GB-APV-0280 - Domo PTZ IP panorámico de 4MP con Smart Dual Light



SKU: SDT6C425-4P-GB-APV-0280

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sdt6c425-4p-gb-apv-0280/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Domo PTZ IP Dahua WizSense panorámico 180°4MP@25/30ips, Smart H.265+ICR, Smart Dual Light hasta 400 mÓpticas panorámicas de 2,8 mmZoom óptico 25X (5~125 mm)BLC, HLC, WDRDisuasión activa (luz+sonido)Pan&Tilt: 360°@160°/s (H); 90°@120°/s (V); 300 presetsProtección perimetral, detección facial y Autotracking1 entrada / 1 salida de audio2 entradas / 1 salida de alarmaRanura MicroSD, RJ45, Onvif, IP66Incluye soporte y alimentador

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	Panorámica: CMOS 1/2,8" 4 MP · Motorizada: CMOS 1/2,8" 4 MP
Resolución	Panorámica: 3840×1080, 1920×1080, 1920×540, 1280×960, 1280×720, 960×268, 640×480, 704×576, 352×288 · Motorizada: 2560×1440, 2048×1536, 2304×1296, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576, 640×480, 352×288
Stream 1	P: 3840×1080
Stream 2	P: 960×268, 704×576, 640×480, 352×288
Stream 3	P: 1920×1080, 1920×540, 1280×960, 1280×720
Filtro ICR	Sí, mecánico removible (ambas)
Visión nocturna	P: 4 LEDs luz blanca, hasta 30 m · M: 4 LEDs IR + 2 luz blanca, hasta 200 m
Sensibilidad	P: 0,001 lux F1.0 (color), 0,0001 lux F1.0 (B/N) · M: 0,005 lux F1.6 (color), 0,0005 lux F1.6 (B/N), 0 lux IR On
Óptica	P: fija 2,8 mm · M: zoom 25× (5~125 mm)
Ángulo de visión	P: 180°(H ±5°), 51°(V) · M: 55,8°~2,3°(H), 31,9°~1,3°(V), 63,7°~2,7°(D)

Parámetro	Valor
Zoom digital	16× (solo motorizada)
Control de enfoque/iris	Automático, semiautomático y manual (M) · Iris auto/manual (M)
Modos de imagen	BLC, HLC, WDR 120 dB, 2D/3D-NR, EIS, Defog digital (ambas)
Balance de blancos	8 modos
Ganancia	Automática y manual
ROI/Videosensor	Soportado
Movimiento PTZ	Horizontal: 0°–360° continuos · Vertical: –20° ~ +90°
Velocidad manual	H: 0,1°–160°/s · V: 0,1°–120°/s
Velocidad preset	H: 240°/s · V: 200°/s
Presets / Patrones / Rondas / Escaneos	300 / 5 / 8 rondas (32 presets c/u) / 5
Funciones inteligentes	Protección perimetral (línea, intrusión, merodeo, objeto, aparcamiento, reunión, clasificación personas/vehículos, seguimiento), detección facial (atributos, expresiones, recorte), autotracking
Compresión vídeo	Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, MJPEG
Compresión audio	G.711a, G.711Mu, G.726, G.722.1, G.729, G.723, PCM, MPEG2-Layer2
Audio	1 entrada / 1 salida
Disuasión activa	Luz blanca parpadeante + 11 sonidos (110 dB máx.)
Alarmas	2 entradas / 1 salida
Red	RJ45 (10/100 Base-T), protocolos: FTP, RTMP, IPv6, IPv4, DNS, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP...
Compatibilidad	ONVIF (Profile S/G/T), CGI, navegadores IE/Chrome/Firefox, DSS Pro, MDSS, iOS, Android
Almacenamiento	microSD hasta 512 GB
Alimentación / Consumo	36 V CC, 2,23 A (±25%) · 20 W (básico), 35 W (máx.)
Condiciones de trabajo	–40°C ~ +65°C · 95% HR
Protección	IP66
Dimensiones	202 (An) × 359,8 (Al) × 247 mm
Peso	Neto 5,3 kg · Bruto 7,12 kg
Incluye	Soporte de pared y adaptador de corriente