

SDT8C842-8P-FA-APV-0280 - Cámara PTZ panorámica de red Starlight Dual Light de 8 MP y 42x



SKU: SDT8C842-8P-FA-APV-0280

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/sdt8c842-8p-fa-apv-0280/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: DAHUA

Panorama: sensor de imagen CMOS de 2×4 MP de 1/1.8"; Detalle: sensor de imagen CMOS de 8 MP de 1/1.8"Zoom óptico de 42xMáx. 25/30 fps a 4KDistancia IR de hasta 300 mSeguimiento automáticoProtección perimetralDetección de rostrosLimpiaparabrisasIP67Alarma sonora y luminosaPoE++ (802.3bt)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	Panorama: CMOS 1/1.8" · Detalle: CMOS 1/1.8"
Píxeles	Panorama: 8 MP · Detalle: 8 MP
Resolución máxima	Panorama: 5376×1520 · Detalle: 3840×2160
ROM	Panorama: 8 GB · Detalle: 8 GB
RAM	Panorama: 8 GB · Detalle: 4 GB
Velocidad de obturación	1 s–1/30000 s (Panorama y Detalle)
Sistema de escaneo	Progresivo
Iluminación mínima	Panorama: 0.001 lux (color) / 0.0001 lux (B/N) / 0 lux IR ON · Detalle: 0.005 lux (color) / 0.0005 lux (B/N) / 0 lux IR ON
Distancia de iluminación	Panorama: 30 m (luz blanca) · Detalle: 300 m (IR)
Control iluminador	Prioridad de zoom; Manual; IR inteligente; Apagado
Número de iluminadores	Panorama: 4 (luz blanca) · Detalle: 6 (IR), 2 (luz blanca)
Limpiaparabrisas	Sí
Distancia focal	Panorama: 2.8 mm · Detalle: 5.5–231 mm
Apertura máxima	Panorama: F1.0 · Detalle: F1.4–F4.5
Campo de visión	Panorama: H 200° / V 50° · Detalle: H 61.8° – 2.2° / V 36.3° – 1.3° / D 69.2° – 2.4°
Zoom óptico	42x (Detalle)
Enfoque	Automático; Semiautomático; Manual
Distancia mínima enfoque	0.2 m
Control de iris	Automático; Manual (Detalle)

Parámetro	Valor
Distancia DORI (Detalle)	Detectar 4620 m · Observar 1824.9 m · Reconocer 924 m · Identificar 462 m
Rango giro/inclinación	Panorama: Inclinación 5°–17° · Detalle: Giro 0°–360° sin fin; Inclinación –30° a +90°
Velocidad manual PTZ	Giro 0.1°/s–240°/s · Inclinación 0.1°/s–100°/s
Velocidad preestablecida	Giro 240°/s · Inclinación 100°/s
Preajustes	300
Recorridos	8 (hasta 32 preajustes por recorrido)
Patrones	5
Escaneos	5
Memoria de apagado	Sí
Movimiento en reposo	Patrón; Preestablecido; Escaneo; Recorrido
Protocolo PTZ	DH-SD; Pelco-P/D
Metadatos de vídeo	Vehículos motorizados/no motorizados; rostros; cuerpos humanos; seguimiento; atributos de personas y vehículos
IVS	Cable trampa; Intrusión; Escalada; Merodeo; Objeto abandonado/perdido; Movimiento rápido; Estacionamiento; Aglomeración; Clasificación humano/vehículo; Seguimiento
Reconocimiento facial	Hasta 5 bases; detección; captura optimizada; 6 atributos; 8 expresiones; recorte; comparación con 10,000 rostros
Seguimiento automático	Sí
Disuasión activa	Luz blanca (duración 5–30 s, 3 frecuencias); 22 alarmas sonoras personalizables
Compresión de vídeo	H.264H/H.264B/H.264M; Smart H.264+; Smart H.265+; H.265; MJPEG (subflujo)
Capacidad de transmisión	3 flujos
Resoluciones soportadas	Panorama: 8M/2688x752/1344x368/1080p/1.3M/720p/D1/VGA/CIF · Detalle: 8M/4M/3M/1080p/1.3M/720p/D1/VGA/CIF Hasta 25/30 fps en todos los flujos (según resolución)
Velocidad de fotogramas	CBR; VBR
Control de bitrate	Panorama: H264 8 Kbps–16384 Kbps / H265 3 Kbps–13568 Kbps · Detalle: igual
Bitrate de vídeo	Panorama: Color/B&N · Detalle: Automático (ICR)
Día/Noche	Sí
BLC/HLC	Panorama: DWDR · Detalle: 120 dB
WDR	Automático; Interior; Exterior; Seguimiento; Manual; Sodio; Luz natural; Farola
Balance de blancos	Automático; Manual
Control de ganancia	NR 2D/3D
Reducción de ruido	Sí
Detección de movimiento	Sí
ROI	Detalle
EIS	Panorama: Electrónico · Detalle: Óptico
Desempañado	16x
Zoom digital	180°
Rotación imagen	? 55 dB
SNR	PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723
Compresión de audio	RJ-45 (100/1000 Base-T)
Puerto de red	FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; QoS; RTSP; ARP
Protocolos de red	CG I; GA/T 1400; GB/T28181; SDK; ONVIF (S/G/T) Unicast; Multicast
Interoperabilidad	20 (64 M total)
Transmisión	MicroSD 512 GB; FTP; NAS
Usuarios	IE9+; Chrome 41+; Firefox 50+; Safari 10+
Almacenamiento	
Navegadores compatibles	

Parámetro	Valor
Software compatible	C9100; NVR Serie 5; ICC-B8900; SmartPSS Plus; IVSS
Cliente móvil	iOS; Android
Certificaciones	CE; FCC
Puerto RS-485	1 (1200–9600 bps)
Entradas de audio	1 (línea)
Salidas de audio	1 (línea)
Entradas de alarma	7
Salidas de alarma	2
Enlaces de alarma	Captura; Grabación; Email; Preajuste; Recorrido; Patrón; Entrada digital
Eventos de alarma	Movimiento; Manipulación; Audio; Desconexión de red; Conflicto IP; Estado SD; Espacio SD; Excepción alimentación
E/S de alarma	7/2
E/S de audio	1/1
Alimentación	36 V CC 2.25 A ±25 % · PoE++ (802.3bt)
Consumo	Básico 32 W · Máximo 58 W
Temperatura de funcionamiento	–40 °C ~ +70 °C
Humedad de funcionamiento	? 95 %
Protección	IP67
Dimensiones	318.2 × 262.0 × 415.0 mm
Peso neto	8.8 kg
Peso bruto	11.12 kg