

SDZ4032-HNR-ZB - Tubular IP H265 4M DN SMART WDR Starlight 32x PoE AUDIO E/S AI



SKU: SDZ4032-HNR-ZB

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/sdz4032-hnr-zb/>

PRODUCT INFORMATION

AI: 1506

Marcas: 2338

Conmutación: 1956

Lente: 2000

Micrófono Integrado: 61

Protección: 69

Resolución: 1963

WDR: 64

WIFI: 65

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: DAHUA

Resolución hasta 4MP@25IPS Óptica motorizada 4.8-154mm

(55.8°-2.3°x31.9°-1.3°x63.7°-2.7° (HxVxD)), F1.5-F1.42E/1S Alarma, E/S

AudioCompatible con: ONVIF (Profile S&G&T); CGI Software de gestión:

Smart PSS, DSS, IVSS, NVR, ConfigTool, Smart Player, ImouAlimentación PoE y

12Vdc@1.5A (6W). Tecnología StarlightDimensiones y peso: 160.3x70x78mm /

0.8Kg*WizSense Series: Smart Capture, Perimeter Protection, Face Detection, SMD.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor

Máx. resolución / IPS

Conmutación

Mín. iluminación

Óptica

LEDs IR

Compresión (vídeo/audio)

Valor

1/2.8" CMOS 4MP

4MP@25IPS

Día - Noche con Filtro ICR

0.005Lux@F1.35

32x Zoom 4.8-154mm

No disponible

H.265+/H.265/H.264+/H.264 y

Parámetro	Valor
Funciones de cámara	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722/G.726/G.729/MPEG2-L2
Stream de vídeo	WDR (120dB), 3DNR, HLC, BLC
Interfaz auxiliar	Main 4MP@25IPS / 2nd D1 / 3rd 720@25IPS
Alimentación / Consumo	Micro SD (hasta 512GB)
Temperatura	12V DC y PoE
Protección	-30°C a +60°C (95% HR)
AI	No disponible
Analítica IVS	WizSense Series
Soporta SMD	Tripwire e Intrusión
	Clasificación de vehículos y personas y búsqueda inteligente