

---

# **SensoMAG-M40 - Detector óptico-térmico, sin base**



SKU: SensoMAG-M40

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/sensomag-m40/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-ambientales/sensomag-m40/)

## **PRODUCT INFORMATION**

**Marcas:** 2351

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores Ambientales

**Etiquetas:** MCi

Compensación automática de temperatura  
Algoritmo de proceso digital  
Diseño de perfil bajo  
Indicación LED con visibilidad de 360??°  
Indicación del estado del sensor cada 8 segundos  
Certificación 5/7 EN54

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Detector combinado Óptico-Termovelocímetro con algoritmo de procesamiento digital.

Compensación automática de temperatura.

Algoritmo de proceso digital.

Diseño de perfil bajo.

Indicación LED con visibilidad de 360°.

Indicación del estado del sensor cada 8 segundos.

Certificación EN54 - 5/7.

Tensión de alimentación U 9-30 Vdc (Nom. 12/24 Vdc).

Corriente de estado de alarma:

base tipo B24 y B24D: 20mA / 12-30V;  
base tipo B24RD: 33mA / 12V, 49mA / 24V, 57mA / 30V;  
base tipo B12: 18mA / 9V, 29mA / 12V, 32mA / 15V.

Clase A1/R (según EN 54-5).

---

Salida en estado de alarma en el terminal RI: 20mA (máx)/-3,3V.

Grado de protección: IP30.

Rango de temperatura de funcionamiento: -10 / +60°?.

Resistencia a la humedad relativa: (93 ± 3) % a 40°?.

Dimensiones (D x Al)(incl. base): 102 x 48 mm.

Peso (incl. base): 160 g.