
SL-350QDM - Barrera AIR 4 haces. Alcance 100m. 4 canales. Doble modulación. Mod. Avanzado



SKU: SL-350QDM

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/sl-350qdm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2352

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: OPTEX

Rango de Detección: SL -350QDM 100m.4 Haces.Doble modulación de haz que reduce las falsas alarmas y la pérdida de alarmas, al permitir discriminarla señal de otras fuentes de luz externas, como el sol.4 canales de f recuencia del haz.Botón selector de haz superior/inferior para alineación.Indicador visual (LEDs) y sonoro del grado de alineación óptica

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango de Detección: SL -350QDM 100m.

4 Haces.

Doble modulación de haz que reduce las falsas alarmas y la pérdida de alarmas, al permitir discriminarla señal de otras fuentes de luz externas, como el sol.

4 canales de f recuencia del haz.

Botón selector de haz superior/inferior para alineación.

Indicador visual (LEDs) y sonoro del grado de alineación óptica

Selector para controlar la potencia de señal del haz.

I.A.S.C. (Comunicación integrada de es tado de alineación): sistema mediante el cual el receptor comunica al transmisor el nivel de señal de haz recibido.

A.T.P.C.: Control automático de potencia de transmisión (basado en I.A.S.C.), que permite ajustar y optimizar la potencia del haz y mantener un rendimiento óptimo

Entrada de alarma para retransmisión de alarmas

Posibilidad de añadir una batería solar (SBU-4) (No incluida)