

SL-350QDP - Barrera AIR 4 haces. Alcance 100m. 4 canales. Doble modulación.



SKU: SL-350QDP

[Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/sl-350qdp/](https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/barreras-infrarrojos/sl-350qdp/)

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2352

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Barreras Perimetrales

Etiquetas: OPTEX

Alcance 100 m.Doble modulación de haz que reduce las falsas alarmas y la pérdida de alarmas, al permitir discriminar la señal de otras fuentes de luz externas, como el sol.4 canales de frecuencia del haz.Botón selector de haz superior/inferior para alineación.Visor con aumento 2xDiales para alinear tanto horizontal como verticalmente (no es necesario utilizar un destornillador)Interior de colores vivos para facilitar la alineación óptica.Indicador visual (LEDs) y sonoro del grado de alineación óptica.Selector para controlar la potencia de señal del haz.Tamper (tanto en transmisor como en receptor)Diseño anti-heladas/escarcha.Montaje a columna, poste o pared.IP65

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Barreras perimetrales IR de 4 haces, con 100 metros de alcance.

Doble modulación, con 4 posibles frecuencias de haz seleccionables (para evitar "cross-talk").

Salida de descalificación ambiental y memoria de alarma

Selección del tiempo de interrupción de haz y de la potencia de haz.

IP65.

Altura de montaje: 1,5-2,4m.

Alimentación 10,5 – 30 VDC.

Consumo (transmisor + receptor en funcionamiento normal) 24 mA máx.