# Slim-Dual - Detector PIR de Doble Técnología

## Precio: 56.6557€

SKU: Slim-Dual

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/slim-dual/

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 2357**
**Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Doble Tecnología**
**Etiquetas:**
Conformidad con EN 50131 Grado 2Regulación individual de sensibilidad de los sensores PIR y MW.Posibilidad de seleccionar el color del indicador LED (4 colores disponibles)Activación/desactivación remota del indicador LEDConfiguración de los parámetros de funcionamiento del detector: potenciómetros en la placa electrónicaÁrea de detección: » 15 m x 20 m, 90° Resistencias paramétricas incorporadas: 1,1 k?

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|---|---|
| Tensión de alimentación (±15%) | 12 V DC |
| Velocidad detectable de movimiento | 0,3...3 m/s |
| Rango de temperaturas de trabajo | -10°C...+55°C |
| Altura recomendada de montaje | 2,4 m |
| Consumo de la corriente en modo de disponibilidad | 8 mA |
| Consumo máximo de la corriente | 23 mA |
| Peso | 100 g |
| Humedad máxima | 93±3% |
| Dimensiones | 62 x 137 x 42 mm |
| Clase medioambiental según EN50 130-5 | II |
| Tiempo de señalización de la alarma | 2 s |
| Normas aplicables | EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5 |
| Resistores de parametrización | 2 x 1,1 k? |

| | |
|---|---|
| Tiempo de arranque | 30 s |
| Grado de protección según EN50131-2-2 | Grade 2 |
| Área de detección | 15 m x 20 m, 90° (monta? na 2,4 m) |
| Salidas de alarma (relé NC, carga resistiva) | 40 mA / 24 V DC |
| Salidas de sabotaje (NC) | 100 mA / 30 V DC |
| Resistencia de contacto del relé (salida de alarma) | 26 ? |
| Altura admisible de montaje | para4 m |

https://youtu.be/NcIr5ERmdIU