

Slim-Dual - Detector PIR de Doble Tecnología



SKU: Slim-Dual

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/pir-doble-tecnologia/slim-dual/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Doble Tecnología

Etiquetas: GRADO 2, SATEL, SLIM LINE

Conformidad con EN 50131 Grado 2Regulación individual de sensibilidad de los sensores PIR y MW.Posibilidad de seleccionar el color del indicador LED (4 colores disponibles)Activación/desactivación remota del indicador LEDConfiguración de los parámetros de funcionamiento del detector: potenciómetros en la placa electrónicaÁrea de detección: » 15 m x 20 m, 90° Resistencias paramétricas incorporadas: 1,1 k?

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión de alimentación ($\pm 15\%$)	12 V DC
Velocidad detectable de movimiento	0,3...3 m/s
Rango de temperaturas de trabajo	-10°C...+55°C
Altura recomendada de montaje	2,4 m
Consumo de la corriente en modo de disponibilidad	8 mA
Consumo máximo de la corriente	23 mA
Peso	100 g
Humedad máxima	93±3%
Dimensiones	62 x 137 x 42 mm
Clase medioambiental según EN50 130-5	II
Tiempo de señalización de la alarma	2 s
Normas aplicables	EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
Resistores de parametrización	2 x 1,1 k?
Tiempo de arranque	30 s
Grado de protección según EN50131-2-2	Grade 2
Área de detección	15 m x 20 m, 90° (monta? na 2,4 m)
Salidas de alarma (relé NC, carga resistiva)	40 mA / 24 V DC

Salidas de sabotaje (NC)
Resistencia de contacto del relé (salida de alarma)
Altura admisible de montaje

100 mA / 30 V DC
26 ?
para 4 m

<https://youtu.be/Nclr5ERmdiU>