SLIM-PIR-LUNA-PET - Detector de movimiento PIR con función de iluminación, inmune a mascotas de hasta 20 kg

Precio: 41.2042€

SKU: SLIM-PIR-LUNA-PET

Link: https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/slim-pir-luna-pet/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357
Categorías: INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados
Etiquetas:
Conformidad con los requisitos de la norma EN 50131 para el Grado 2Detección de movimiento por medio del sensor infrarrojo pasivo (PIR)Sensibilidad de detección regulableAlgoritmo digital de detección de movimientoCompensación digital de temperaturaLente gran angular diseñada especialmente para los detectores de la serie SLIM LINEInmunidad a mascotas de hasta 20 kgPosibilidad de configurar los parámetros de funcionamiento del detector por medio del mando a distancia OPT-1Resistencias paramétricas incorporadas (2EOL: 2 x 1,1 k? / 2 x 4,7 k? / 2 x 5,6 k?)Función de iluminación realizada por medio de los diodos LED blancosPosibilidad de controlar la iluminación de forma remota o de activarla con movimientoIndicador LED para la señalizaciónPosibilidad de seleccionar el color de señalización de alarma por el indicador LED (7 colores disponibles)Activación/desactivación remota del indicador LEDPosibilidad de cambiar de forma remota entre dos niveles de sensibilidad del detector PIRActivación/desactivación remota del modo de configuraciónControl del sistema de detección de movimiento y de tensión de alimentaciónProtección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arranque de la superficie de montaje

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación:	Interior
Pirosensor:	Doble
Tipo de sensor:	Infrarrojo pasivo (PIR)
Alcance:	12 x 12 m, 90 °
Ajuste de sensibilidad:	Se puede ajustar 1 de 16 niveles de sensibilidad
Inmunidad a animales:	? 20 kg
Tiempo de señalización de violación:	2 s
Carga máxima de las salidas:	40 mA / 24 V DC
Compensación digital de temperatura:	✔
Velocidad de movimiento detectable:	0.3 ... 3 m/s
Alimentación:	12 V DC / 97 mA (max)
Algunas características:	• La función de iluminación se implementa con diodos LED • Compatible con la norma EN 50131-2-2 @ Grade 2 • Protección óptica antisabotaje, reacciona cuando se abre la carcasa y se retira de la pared • Remote on/off of the LED indicator and choice of lighting color from 7 colors • Resistores paramétricos 2EOL: 2 x 1.1k?, 2 x 4.7 k?, 2 x 5.6 k? incorporados • Control remoto (no incluida)
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ... 55 °C
Peso:	0.11 kg
Dimensiones:	62 x 137 x 42 mm
Fabricante / Marca:	SATEL