

# SLIM-PIR-LUNA-PET - Detector de movimiento PIR con función de iluminación, inmune a mascotas de hasta 20 kg



SKU: SLIM-PIR-LUNA-PET

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/detectores/detectores-pir-cableados/slim-pir-luna-pet/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2357

**Categorías:** INTRUSIÓN, Detectores, Detectores Cableados

**Etiquetas:** SATEL, SLIM LINE

Conformidad con los requisitos de la norma EN 50131 para el Grado 2  
Detección de movimiento por medio del sensor infrarrojo pasivo (PIR)  
Sensibilidad de detección regulable  
Algoritmo digital de detección de movimiento  
Compensación digital de temperatura  
Lente gran angular diseñada especialmente para los detectores de la serie SLIM LINE  
Inmunidad a mascotas de hasta 20 kg  
Posibilidad de configurar los parámetros de funcionamiento del detector por medio del mando a distancia OPT-1  
Resistencias paramétricas incorporadas (2EOL: 2 x 1,1 k? / 2 x 4,7 k? / 2 x 5,6 k?)  
Función de iluminación realizada por medio de los diodos LED blancos  
Posibilidad de controlar la iluminación de forma remota o de activarla con movimiento  
Indicador LED para la señalización  
Posibilidad de seleccionar el color de señalización de alarma por el indicador LED (7 colores disponibles)  
Activación/desactivación remota del indicador LED  
Posibilidad de cambiar de forma remota entre dos niveles de sensibilidad del detector PIR  
Activación/desactivación remota del modo de configuración  
Control del sistema de detección de movimiento y de tensión de alimentación  
Protección antisabotaje contra la apertura de la caja y contra su arranque de la superficie de montaje

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Aplicación:	Interior
Pirosensor:	Doble
Tipo de sensor:	Infrarrojo pasivo (PIR)
Alcance:	12 x 12 m, 90 °
Ajuste de sensibilidad:	Se puede ajustar 1 de 16 niveles de sensibilidad
Inmunidad a animales:	? 20 kg
Tiempo de señalización de violación:	2 s
Carga máxima de las salidas:	40 mA / 24 V DC
Compensación digital de temperatura:	✓
Velocidad de movimiento detectable:	0.3 ... 3 m/s
Alimentación:	12 V DC / 97 mA (max)
Algunas características:	<ul style="list-style-type: none"> <li>La función de iluminación se implementa con diodos LED</li> <li>Compatible con la norma EN 50131-2-2 @ Grade 2</li> <li>Protección óptica antisabotaje, reacciona cuando se abre la carcasa y se retira de la pared</li> <li>Remote on/off of the LED indicator and choice of lighting color from 7 colors</li> <li>Resistores paramétricos 2EOL: 2 x 1.1k?, 2 x 4.7 k?, 2 x 5.6 k? incorporados</li> <li>Control remoto (no incluida)</li> </ul>
Temperatura de funcionamiento:	-10 °C ... 55 °C
Peso:	0.11 kg
Dimensiones:	62 x 137 x 42 mm
Fabricante / Marca:	SATEL