

SP-6500 R - Señalizador acústico-óptico conforme con EN50131 Grade 2



SKU: SP-6500 R

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/sirenas/sirenas-exteriores/sp-6500-r/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2357

Categorías: INTRUSIÓN, Sirenas, Sirenas Exteriores

Etiquetas: SATEL

Plena conformidad con la EN50131 2º Grado (Grade 2) Señalización acústica: piezo Señalización óptica: LED Interna protección metálica Protección anti-sabotaje contra: Desprendimiento del suelo Apertura de la cubierta Acumulador opcional 12 V, 2,3 Ah Nivel incorporado que facilita el montaje estético

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Nivel de presión sonora:	120 dB
Características principales:	• Protección contra manipulaciones (detección de la remoción de la superficie de montaje y apertura de la carcasa) • Posibilidad de instalar la batería de plomo y ácido sellada de 12V/2.3Ah • Grade 2
Batería interna:	—
Color:	Rojo
Temperatura de funcionamiento:	-25 °C ... 70 °C
Alimentación:	12 V DC ± 15% (alimentación desde la fuente de alimentación externa)
Consumo máximo de corriente:	600 mA
Peso:	0.760 kg
Dimensiones:	298 x 197 x 72 mm

Fabricante / Marca:

SATEL