TA-8EC530E30B - Cilindro doble Europeo con botón de salida ECLIQ EU15 30EL 30BOTON

SKU: TA-8EC530E30B

Link: https://www.mundicam.com/productos/control-accesos/cerraduras/cerraduras-inteligentes/ta-8ec530e30b/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2334
Categorías: ACCESOS, Cerraduras, Cerraduras Inteligentes
Etiquetas: ASSA ABLOY

Permite desbloquear cerraduras de perfil europeo, mediante una llave eCLIQ.Cilindro electrónico SIN pilas o batería.La alimentación al chip y motor la realiza la llave, que sí tiene pila.Acciona una cerradura euro al utilizar una llave eCLIQ con acceso autorizado.Sistema de doble embrague: permite abrir con llave desde el exterior cuando otra llave está actuando en el lado interior.Mismas dimensiones que el cilindro mecánico equivalente.Compatible con cerraduras de perfil europeo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Características técnicas mecánicas

Cilindro Modular. Permite cambios en la medida.

Leva de radio 15 mm. Opcional de radio 13 mm.

Medidas desde 30x30 mm.

Funcionamiento desde -25 ºC hasta +80 ºC

Hasta 200.000 ciclos sin mantenimiento.

Depósito de lubricante integrado.

Válido para ambientes potencialmente explosivos.

IP54 sin protección antipolvo y lluvia.

Opcional: versión especial antitaladro, con 6 pasadores y disco de metal duro.

Características técnicas electrónicas

Chip con memoria integrada y NO volátil.

Listado de llaves autorizadas: hasta 1.500 llaves o grupos de llaves.

Listado de llaves NO autorizadas (lista negra): hasta 1.500 llaves.

Auditoría de los últimos 1.000 eventos (llave, fecha, hora y acceso si/no).

Seguridad

Chip de última generación de ASSA ABLOY.

Encriptación de la comunicación entre llave y cilindro: AES 128 bits.

Motor y mecanismo de bloqueo ocultos.

Antipicking: no trabaja con pitones de bloqueo.

Antibumping: no trabaja con pitones de bloqueo.

Antiextracción, mediante barra de acero.

Certificados

DIN EN 15684: 2013-01 (16B4AF32).

Testado frente a golpes, vibración, temperatura, imán, etc.

Válido para puertas cortafuego.

VdS 2156-2º Clase Bz+

ATEX para ambientes potencialmente explosivos IBExU14ATEX1125.

IP55 versión con protector antipolvo y lluvia.

EMC Directive 2014/30/EU

EN 61000-6-2 2005+ AC:2005

EN 61000-6-3 2007+ A1:2011/AC:2012

Productos Compatibles

Llave eCLIQ Programadora.

Llaves eCLIQ Dinámica.

Llave eCLIQ BLE (Bluetooth Low Energy).

Programador Desk PD.

Actualizador Wall PD.

Mobile PD.

CLIQ WEB MANAGER - CWM.