TAM01GT01GT-75 - Inyector PoE Midspan de 75 W



SKU: TAM01GT01GT-75

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/inyectores/tam01gt01gt-75/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Inyectores

Etiquetas: DAHUA, Dahua -15%

Admite PoE para domo de velocidad de alto consumo Hi-PoE de 75 W.Estado del indicador: encendido (funcionamiento normal), PoE (alimentación normal).Compatible con el extensor PoE (PFT1300), permitiendo conectar en cascada el extensor PoE de nivel 2, con capacidad para conectar hasta 3 IPC, y una distancia máxima de transmisión de 300 m.Amplio rango de temperatura de trabajo: -30 °C a 65 °C.Cumple con DoE nivel VI.Protección contra rayos de nivel 4.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro
Soporte PoE
Compatibilidad
Capacidad en cascada
Distancia máxima de transmisión
Estándares PoE
Modo de intercambio
DoE
Indicadores

Puertos Ethernet Temperatura de funcionamiento Humedad relativa de funcionamiento

Protección contra rayos

Dimensiones

Peso

Valor

Para domos Hi-PoE de alto consumo de energía Extensor PoE PFT1300 PoE nivel 2, hasta 3 cámaras IP simultáneas 300 m 802.3af, 802.3at, Hi-PoE Store & Forward Nivel VI LED de estado $1 \times 10/100/1000$ Base-T, $1 \times 10/100/1000$ Base-T (con PoE) -30 °C $\sim +65$ °C $10\% \sim 90\%$ Lightning-proof de nivel 4 $210 \times 75 \times 38$ mm 250 g