

TAM01GT01GT-75 - Inyector PoE Midspan de 75 W



SKU: TAM01GT01GT-75

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/inyectores/tam01gt01gt-75/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Inyectores

Etiquetas: DAHUA

Admite PoE para domo de velocidad de alto consumo Hi-PoE de 75 W. Estado del indicador: encendido (funcionamiento normal), PoE (alimentación normal). Compatible con el extensor PoE (PFT1300), permitiendo conectar en cascada el extensor PoE de nivel 2, con capacidad para conectar hasta 3 IPC, y una distancia máxima de transmisión de 300 m. Amplio rango de temperatura de trabajo: -30 °C a 65 °C. Cumple con DoE nivel VI. Protección contra rayos de nivel 4.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Soporte PoE

Compatibilidad

Capacidad en cascada

Distancia máxima de transmisión

Estándares PoE

Modo de intercambio

DoE

Indicadores

Puertos Ethernet

Temperatura de funcionamiento

Humedad relativa de funcionamiento

Protección contra rayos

Dimensiones

Peso

Valor

Para domos Hi-PoE de alto consumo de energía

Extensor PoE PFT1300

PoE nivel 2, hasta 3 cámaras IP simultáneas

300 m

802.3af, 802.3at, Hi-PoE

Store & Forward

Nivel VI

LED de estado

1 x 10/100/1000 Base-T, 1 x 10/100/1000 Base-T (con PoE)

-30 °C ~ +65 °C

10% ~ 90%

Lightning-proof de nivel 4

210 x 75 x 38 mm

250 g