
TC-BB - Equipo de calibración para cámaras termográficas. Garantiza precisión $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$



SKU: TC-BB

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-termograficas/tc-bb/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP Termográficas

Etiquetas: DAHUA

Sensor de temperatura PT100

Configuración de fábrica de temperatura de trabajo: 35°, 37°, 40° (temperatura ambiente +5.0 50.0 ajustable)

Superficie radiante efectiva de 70 x 70 mm

Resolución de temperatura: 0,1°

Estabilidad de temperatura: $\pm 0,1 \sim 0,2^{\circ}$ /30min

Emisividad efectiva: 0,97

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de temperatura	PT100
Configuración de fábrica (temperatura de trabajo)	35 °, 37 °, 40 ° (temperatura ambiente +5.0 – 50.0 ajustable)
Superficie radiante efectiva	70 × 70 mm
Resolución de temperatura	0,1 °
Precisión de temperatura	$\pm 0,2^{\circ}$ (punto único)
Estabilidad de temperatura	$\pm 0,1 \sim 0,2^{\circ}$ / 30 min
Emisividad efectiva	0,97

Parámetro	Valor
Temperatura ambiente	0 ° ~ +40 °
Humedad relativa	≤ 80%
Alimentación	220 V CA, 50 Hz
Consumo	35 W
Dimensiones	110 (An) × 120 (Al) × 180 (F) mm
Peso neto	1,8 kg