

# TG-3468 - TP-LINK Adaptador de red PCI Express Gigabit



SKU: TG-3468

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/tg-3468/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 3191

**Categorías:** NETWORKING, Complementos Net

**Etiquetas:** TPLINK

Adaptador PCIe a 10/100/1000 MbpsInterface PCIe de 32 bits: ahorro de espacio en interior del equipoFunción Wake-on-LAN, gestión remota a través de la red local

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Elemento

Estándares y protocolos

Funciones básicas

Alcance con fibra 50/125um

Alcance con fibra 62,5/125um

Puertos

Longitud de onda

Medio de red 1000BASE-SX

Medio de red 1000BASE-T

Dimensiones (An x Pr x Al)

Fuente de alimentación

Consumo máximo de energía

LED indicadores

Seguridad y emisiones

Contenido del paquete

Temperatura de funcionamiento

Temperatura de almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Humedad de almacenamiento

### Especificación

IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z

Auto negociación Half Duplex / Full Duplex

Hasta 0,5 km

Hasta 0,22 km

1 puerto 1000M SC, 1 puerto 1000M RJ45 (Auto MDI/MDIX)

850 nm

Fibra multimodo

UTP Cat 5/5e (máx. 100 m), EIA/TIA-568 100? STP (máx.

100 m)

94,5 x 73,0 x 27,0 mm (3,7 x 2,9 x 1,1 pulgadas)

Adaptador de corriente externo

1.66 W

PWR, LINK, RX

FCC, CE, RoHS

Convertidor MC200CM, adaptador de corriente, guía de instalación

0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)

-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)

10 % ~ 90 %, sin condensación

5 % ~ 90 %, sin condensación