

TL-CPE510 - Punto Acceso Exterior Wifi 802.11n - 5GHz 300Mbps - Antenas Mimo 13d Bidireccional



SKU: TL-CPE510

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/tl-cpe510/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

WIFI: 138

Categorías: NETWORKING, Comunicación WIFI, Puntos de Acceso

Etiquetas: TPLINK

Punto de acceso inalámbrico exterior de alta potenciaBanda de 5?GHz con velocidad de hasta 300?MbpsAntena direccional MIMO 2x2 de alta ganancia (13 dBi)Transmisión inalámbrica de largo alcance (hasta 15?km*)Tecnología TP-LINK Pharos MAXtream TDMA para rendimiento estableideal para enlaces punto a punto (PtP) o multipunto (PtMP)Diseño resistente al agua con carcasa profesional para exteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	TL-CPE510
Frecuencia	5 GHz (5180 MHz – 5825 MHz)
Estándares inalámbricos	IEEE 802.11a/n
Velocidad inalámbrica	Hasta 300 Mbps (MIMO 2x2)
Potencia de transmisión (TX)	Hasta 27 dBm (ajustable)
Antena integrada	Direccional 13 dBi, polarización dual
Modos de operación	AP / Cliente / Bridge / Repetidor / AP Router
Interfaz	1 puerto Ethernet 10/100 Mbps
Alimentación	PoE pasivo 24 V, 0.6 A
Protección exterior	Resistente al agua, protección ESD y rayos
Rango de transmisión	Hasta 15 km* (con visibilidad directa)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a 70 °C
Humedad operativa	10%–90% sin condensación
Montaje	Poste o pared
Dimensiones	224 x 79 x 60 mm