TL-LS1005G - Switch TP-Link de 5 puertos

Precio: 21.48€

SKU: TL-LS1005G

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-gestionable/gestionable-1-5-puertos/switch-5-puertos/tl-ls1005g/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191
Categorías: NETWORKING, Switch 5 Puertos
Etiquetas:
5 × 10/100/1000mbps Puertos RJ45 con detección automática de velocidad, soporte para MDI/MDIX automáticoGracias a la tecnología Green Ethernet, ahorra energíaEl control de flujo IEEE 802.3x permite una transmisión fiable de datosCarcasa de plástico, diseñado para ser usado como equipo de sobremesa o montarlo en la paredPlug and play, sin ninguna configuración adicionalEl diseño sin ventilador garantiza un funcionamiento silencioso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE	
Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Interfaz	Puertos 5 × 10/100 / 1000Mbps, negociación automática, Auto-MDI / MDIX
Cantidad de Ventiladores	Sin ventilador
Fuente de Alimentación Externa	Adaptador de corriente externo (salida: 5VDC / 0.6A)
Dimensiones	90 × 72 × 23 mm (3.5 × 2.8 × 0.9 in)
Consumo de Potencia Máximo	3.7W
Disipación máxima de calor	12.617 BTU/h
RENDIMIENTO	
Capacidad de Conmutación	10 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	7.4 Mpps
Tabla de Direcciones MAC	2K
Memoria del Buffer de Paquete	1.5 Mb
Jumbo Frame	16 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE	
Características Avanzadas	Tecnología Green Control de flujo 802.3X Contrapresión
Método de Transferencia	Almacenamiento y reenvio
OTROS	
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	Switch de escritorio de 5 puertos a 10/100/1000Mbps Adaptador de corriente Guía de instalación
Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 40 ° C (32 ° F ~ 104 ° F) Temperatura de almacenamiento: -40 ° C ~ 70 ° C (-40 ° F ~ 158 ° F) Humedad de funcionamiento: 10% ~ 90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5% ~ 90% sin condensación