
TL-LS1008G - Switch TP-Link LS1008G 8 puertos / RJ-45 10/100/1000



SKU: TL-LS1008G

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-6-10-puertos/tl-ls1008g/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 6-10 Puertos

Etiquetas: TPLINK

8 Puertos RJ45 10/100/1000Mbps con Auto Negociación, soporte Auto-MDI/MDIX Tecnología Green Ethernet de ahorro energético Control de Flujo IEEE 802.3X proporciona una transferencia de datos fiable Carcasa de Plástico, con diseño de montaje en pared o sobre mesa Plug and play, sin necesidad de configuración Diseño sin ventiladores asegurando un funcionamiento silencioso

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE

Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i/802.3u/ 802.3ab/802.3x
Interfaz	8 Puertos×10/100/1000Mbps, Auto-Negociación, Auto-MDI/MDIX
Cantidad de Ventiladores	Sin Ventilador
Fuente de Alimentación Externa	Adaptador de Alimentación Externo (Salida: 9VDC / 0.6A)
Dimensiones	127 × 66.5 × 23 mm (5.0 × 2.6 × 0.9 in.)
Consumo de Potencia Máximo	3.9W
Disipación máxima de calor	13.299 BTU/h

RENDIMIENTO

Capacidad de Conmutación	16 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	11.9 Mpps
Tabla de Direcciones MAC	4K
Memoria del Buffer de Paquete	1.5 Mb
Jumbo Frame	16 KB

CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE

Características Avanzadas	Green Technology Control de Flujo 802.3X Back Pressure
Método de Transferencia	Almacenamiento y Envío

[OTROS](#)

Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	Switch de Escritorio de 8 Puertos 10/100/1000Mbps Adaptador de Energía Guía de Instalación
Factores Ambientales	Temperatura de funcionamiento: 0?~40? (32?~104?) Temperatura de almacenamiento: -40?~70? (-40?~158?) Humedad de funcionamiento: 10%~90% sin condensación Humedad de almacenamiento: 5%~90% sin condensación