
TL-MR100-OUTDOOR - Router Inalámbrico 4G TP-Link TL-MR100-Outdoor 300Mbps/ 2.4GHz/ 2 Antenas/ WiFi 802.11 b/g/n



SKU: TL-MR100-OUTDOOR

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/routers/routers-utp/tl-mr100-outdoor/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2363

Categorías: NETWORKING, Routers, Routers UTP

Etiquetas: TPLINK

4G LTE y velocidad Wi-Fi rápida: admite LTE hasta 150 Mbps y Wi-Fi hasta 300 Mbps en 2,4 GHz. * Carcasa exterior duradera: Conectividad y confiabilidad robustas para exteriores con protección a prueba de intemperie IP65 ** y protección contra rayos de ± 6 kV y protección ESD de ± 15 kV § .Instalación de montaje múltiple: instálelo fácilmente en cualquier lugar con montaje en poste, pared o ventana para un uso flexible y conveniente.Fuente de alimentación PoE/DC: admite 802.3af y PoE pasivo, lo que permite una fácil implementación.Plug and Play: conecte una tarjeta SIM para obtener acceso instantáneo a Internet en cualquier lugar.Configuración simplificada : configure y administre fácilmente su red con la aplicación Tether.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Tipo de red 4G

Valor

FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28

(2100/1800/850/2600/900/800/700 MHz)TDD-LTE:

B38/B40/B41 (2600/2300/2500 MHz)3G: B1/B5/B8

(2100/850/900 MHz)

Velocidad

Descarga hasta 150 Mbps / Carga hasta 50 Mbps

SIM

1 ranura para tarjeta nano SIM

Interfaz

1x Puerto WAN/LAN 100 Mbps (PoE)1x Puerto CC1x Botón de reinicio

Alimentación

12 V / 1 A CC48 V / 0,375 A PoE pasivo44–57 V / 0,35 A 802.3af

Dimensiones

226,6 x 100 x 54,7 mm (8,9 x 3,9 x 2,2 in)

Antenas

2 antenas LTE desmontables

Frecuencia inalámbrica

2.4 GHz

Velocidad Wi-Fi

Hasta 300 Mbps

| Parámetro | Valor |
|--------------------------------------|--|
| Sensibilidad | 11g 54M: -74 dBm11n HT20: -73 dBm11n HT40: -70 dBm |
| Seguridad Wi-Fi | WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK |
| Modos de operación | Enrutador 3G/4G, Enrutador inalámbrico |
| WAN | IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP, L2TP |
| Gestión | Local y remota |
| Funciones de red | DHCP, UPnP, DMZ, servidor virtual, DDNS, IPv4/IPv6 |
| Red de invitados | 2,4 GHz |
| Seguridad | DoS, SPI firewall, filtrado MAC/IP |
| Administración | Vía navegador (HTTP/HTTPS) o app |
| Protocolos habilitados | HTTP/HTTPS, DHCP, DNS, TCP/UDP, CWMP |
| Contenido del paquete | 1 unidad TL-MR100 exterior1 cable Ethernet RJ45 (10 m)1 adaptador PoE1 cable de alimentación CAGuía de instalación rápidaKits de montaje (pared, poste, ventana) |
| Navegadores compatibles | Edge, Firefox, Chrome, Safari (última versión recomendada) |
| Certificaciones | CE, RoHS |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C ~ 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C ~ 70 °C |
| Humedad operativa | 10 % ~ 90 % HR |
| Humedad de almacenamiento | 5 % ~ 90 % HR |