

TL-POE2412G - Adaptador PoE pasivo 24V



SKU: TL-POE2412G

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/complementos/inyectores/tl-poe2412g/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Complementos Net, Inyectores

Etiquetas: TPLINK

Soporte PoE Pasivo 24VDeterminación automática de requisitos energéticosDiseño de montaje en paredSoporte de velocidad GigabitPlug-and-Play, sin necesidad de configuración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría	Especificación
Interfaz	2 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps (Auto-Negociación / Auto MDI/MDIX), 1 puerto de entrada de alimentación 24VDC
Medios de Red	10BASE-T: UTP cat. 3/4/5 y STP 100? (máx. 100 m); 100BASE-TX: UTP cat. 5/5e y STP 100? (máx. 100 m); 1000BASE-T: UTP cat. 5/5e/6 (máx. 100 m)
Fuente de Alimentación	Entrada 24VDC, consumo máximo: 12 W
LED	PWR
Dimensiones	85.8 × 43.9 × 35 mm (3.4 × 1.7 × 1.4 in)
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Contenido del Paquete	Adaptador PoE Pasivo TL-POE2412G 24V 12W, cable de alimentación, kit de montaje en pared
Temperatura de Funcionamiento	0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F)
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C ~ 70 °C (-40 °F ~ 158 °F)
Humedad de Funcionamiento	10 % ~ 90 % sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5 % ~ 90 % sin condensación