
TL-SF1005D - Switch 5P 10/100 Mbps tamaño mini



SKU: TL-SF1005D

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-1-5-puertos/tl-sf1005d/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 1-5 Puertos

Etiquetas: TPLINK

5 puertos RJ45 a 10/100 Mbps Negociación automáticaMDI/MDIX automáticoSin ventilador2.2W (220V/50Hz)Adaptador de corriente 5.0VDC / 0.6AStore and ForwardTecnología de ahorro de energía

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	No
Energía sobre Ethernet (PoE)	No
Características de administración	No administrado
Tipo de interruptor	No administrado
Condiciones ambientales	6,38 BTU/h
Dispersión del calor	5 - 95%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	-40 - 70 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
Intervalo de temperatura operativa	Si
Conexión	IEEE 802.11i
Bidireccional completo (Full duplex)	5000 Mbit/s
Estándares de red	IP subnet-based VLAN
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	No
Funciones de LAN virtual	Si
Soporte 10G	10GBASE-T
Soporte de control de flujo	2:2 VLAN Mapping
Tecnología de cableado ethernet de cobre	1,48 W
Tipo de asignación de VLAN	
Control de energía	
Consumo de energía (max)	
Diseño	

Apilable	No
Material de la carcasa	Cobre
Montaje en rack	No
Multicast features	
Funciones de multidifusión	Multidifusión controlable
Peso y dimensiones	
Altura	22 mm
Ancho	103,5 mm
Profundidad	70 mm
Protocolos	
Protocolos de red compatibles	CSMA/CD, TCP/IP
Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45	5
Ethernet	
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet	Fast Ethernet (10/100)
Seguridad	
Algoritmos de programación de colas	SP
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS
Autenticación	Auto VLAN
Características de DHCP	DHCP server
Tipo de autenticación	HWTACACS
Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación	1 Gbit/s
Guardar y remitir	Si
Tabla de direcciones MAC	1000 entradas