

# TL-SG1005P - TP-LINK TL-SG1005P No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000)



SKU: TL-SG1005P

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-1-5-puertos/tl-sg1005p/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 3191

**Categorías:** NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 1-5 Puertos

**Etiquetas:** TPLINK

Switch no administrado 5 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000

Mbps) Compatible con alimentación a través de Ethernet (PoE) Tabla de direcciones

MAC con capacidad para 2000 entradas Capacidad de conmutación de hasta 10

Gbit/s Compatible con estándares IEEE 802.1p, IEEE 802.3af y IEEE 802.3x

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Parámetro

Tipo de switch

Cantidad de puertos RJ-45 Ethernet

Puertos con PoE

Estándares de red

Tecnología de cableado

Tipos de cable soportados

Full duplex

Control de flujo

Auto MDI / MDI-X

Auto aprendizaje y envejecimiento MAC

IGMP Snooping

Calidad de servicio (QoS)

Tabla de direcciones MAC

Capacidad de conmutación

Método de reenvío

Longitud máxima del cable

PoE

Presupuesto total de PoE

Fuente de alimentación incluida

### Especificación

No administrado

5 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)

4

IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2000 entradas

10 Gbit/s

Guardar y reenviar

100 metros

Sí

56 W

Sí

---

<b>Parámetro</b>	<b>Especificación</b>
Voltaje de entrada AC	120 – 220 V
Frecuencia de entrada AC	50 Hz
Voltaje de salida	48 V
Corriente de salida	1,25 A
Consumo energético máximo	63,31 W
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto)	99,8 x 98 x 25 mm
Temperatura operativa	0 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 – 70 °C
Humedad operativa	10 % – 90 %
Humedad de almacenamiento	5 % – 90 %
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
Indicadores LED	Sí
Contenido del paquete	Adaptador AC, cable de corriente, guía rápida, manual de usuario
Tipo de embalaje	Caja
Dimensiones del paquete	196 x 131 x 121 mm