
TL-SG1008MP - TP-LINK TL-SG1008MP No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000)



SKU: TL-SG1008MP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-6-10-puertos/tl-sg1008mp/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 6-10 Puertos

Etiquetas: TPLINK

Switch no administrado 8 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) Soporta alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible con IEEE 802.3af y 802.3at Tabla de direcciones MAC con capacidad para 4000 entradas Capacidad de conmutación de hasta 16 Gbit/s Compatible con estándares IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x Diseño apto para montaje en rack

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de switch	No administrado
Cantidad de puertos RJ-45 Ethernet	8 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
Estándares de red	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
Tabla de direcciones MAC	4000 entradas
Capacidad de conmutación	16 Gbit/s
Método de reenvío	Guardar y reenviar (Store and Forward)
Memoria intermedia de paquetes	1,5 MB
Auto MDI / MDI-X	Sí
Auto-negociación	Sí
Alimentación a través de Ethernet (PoE)	Sí
Número de puertos PoE	8
Fuente de alimentación incluida	Sí
Voltaje de entrada AC	100 – 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 – 60 Hz
Consumo energético (máx)	144,4 W
Consumo energético típico	140,1 W
Disipación de calor	492,6 BTU/h

Parámetro	Especificación
Temperatura operativa	0 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 – 70 °C
Humedad operativa	10 – 90 %
Humedad de almacenamiento	5 – 90 %
Montaje	En rack
Dimensiones del equipo	294 × 180 × 44 mm
Número de ventiladores	1
Color del producto	Negro
Certificaciones	FCC, RoHS
Contenido del paquete	Cable de corriente, estante de montaje, manual de usuario
Dimensiones del paquete	400 × 250 × 80 mm