TL-SG1008P - Switch Gigabit de 8 puertos con PoE+ de 4 puertos

Precio: 88.63€

SKU: TL-SG1008P

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/tl-sg1008p/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191
Categorías: NETWORKING
Etiquetas:

Tipo: Switch de escritorio no gestionablePuertos: 8 puertos RJ45 10/100/1000 MbpsPuertos PoE: 4 puertos PoE (puertos 1 al 4)Estándares PoE: IEEE 802.3afDiseño: Sin ventilador (operación silenciosa)Plug and Play: No requiere configuración

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Estándares y Protocolos	IEEE 802.3i, 802.3u, 802.3ab, 802.3x, 802.3af, 802.1p
Interfaz	8 puertos RJ45 10/100/1000 Mbps con Auto-Negociación y Auto MDI/MDIX
Medios de Red	UTP Cat 3, 4, 5, 5e, 6 (hasta 100 m); STP EIA/TIA-568 100? (hasta 100 m)
Puertos PoE	Puertos 1 al 4, compatibles con IEEE 802.3af
Presupuesto de Potencia PoE	Hasta 15.4 W por puerto; total de 55 W para todos los puertos PoE
Fuente de Alimentación	Adaptador externo de 48 VDC / 1.25 A
Consumo de Energía Máximo	63 W (con PoE activado); 5.8 W (sin PoE)
Capacidad de Conmutación	16 Gbps
Tasa de Reenvío de Paquetes	11.9 Mpps
Tabla de Direcciones MAC	8K entradas con autoaprendizaje y autoenvejecimiento
Tamaño del Búfer	2 Mbits
Jumbo Frame	16 KB
Control de Flujo	IEEE 802.3x para modo dúplex completo; contrapresión para modo semidúplex
QoS (Calidad de Servicio)	Soporta 802.1p y DSCP QoS para tráfico sensible a la

Parámetro	Especificación
	latencia
Funciones Avanzadas	IGMP Snooping, función de prioridad de puertos para protección contra sobrecarga
Indicadores LED	Estado de energía, enlace/actividad, velocidad, estado PoE, PoE MAX
Dimensiones (An × Pr × Al)	171 × 98 × 27 mm
Temperatura de Operación	0 °C a 40 °C
Temperatura de Almacenamiento	-40 °C a 70 °C
Humedad de Operación	10% a 90% sin condensación
Humedad de Almacenamiento	5% a 90% sin condensación
Certificaciones	CE, FCC, RoHS
Contenido del Paquete	Switch TL-SG1008P, adaptador de corriente, guía de instalación, bases de goma