## TL-SG1016DE - TP-LINK TL-SG1016DE Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro



SKU: TL-SG1016DE

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-

gestionable-11-20-puertos/tl-sg1016de/

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 3191** 

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 11-20 Puertos

**Etiquetas: OMADA, TPLINK** 

Switch gestionado de capa 2 (L2)16 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)Soporta comunicación bidireccional completa (full duplex)Tabla de direcciones MAC con capacidad para 8000 entradasCapacidad de conmutación de hasta 32 Gbit/sCompatible con los estándares IEEE 802.1p, 802.1Q, 802.3, 802.3ab, 802.3u y 802.3xDiseño apto para montaje en rack

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Capacidad de conmutación

Parámetro	Especificación
Tipo de switch	Gestionado
Capa del switch	Capa 2 (L2)
Cantidad de puertos RJ-45 Ethernet	16 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
Estándares de red compatibles	IEEE 802.1p, 802.1Q, 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x
Tecnología de red	No compatible con 10G
Auto MDI / MDI-X	Sí
Comunicación bidireccional (full duplex)	Sí
Control de flujo	Sí
Espejeo de puertos	Sí
Agregación de enlaces	Sí
Limitación de velocidad	Sí
VLANs soportadas	Sí (hasta 32 VLANs)
Control de tormentas	Sí
Calidad de servicio (QoS)	Soportada
IGMP Snooping	Sí
Tabla de direcciones MAC	8000 entradas

32 Gbit/s

**Parámetro** 

Rendimiento

Tramas jumbo

Número de colas

Memoria intermedia de paquetes

Método de reenvío

Fuente de alimentación incluida

Voltaje de entrada AC Frecuencia de entrada AC Consumo energético (máx) Temperatura operativa

Temperatura de almacenamiento Humedad relativa operativa

Humedad relativa de almacenamiento Sistemas operativos compatibles

Montaje

Color del producto Indicadores LED Certificaciones

PoE

Dimensiones del equipo Dimensiones del paquete

Peso del paquete

Accesorios incluidos

Especificación

23,8 Mpps

Soportadas, hasta 9000 bytes

4

0,5 MB

Guardar y reenviar (Store and Forward)

Sí

100 – 240 V 50 – 60 Hz 11,73 W 0 – 40 °C -40 – 70 °C 10 – 90 % 5 – 90 %

Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac OS,

NetWare, UNIX, Linux

En rack Negro Sí

FCC, CE, RoHS

No

294 × 180 × 44 mm 400 × 250 × 80 mm

1,91 kg

Cable de corriente, estante de montaje, manual de usuario