
TL-SG1016DE - TP-LINK TL-SG1016DE Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro



SKU: TL-SG1016DE

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/switch-no-gestionable/no-gestionable-11-20-puertos/tl-sg1016de/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: NETWORKING, Switch NO Gestionable, NO Gestionable 11-20 Puertos

Etiquetas: OMADA, TPLINK

Switch gestionado de capa 2 (L2) 16 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps). Soporta comunicación bidireccional completa (full duplex). Tabla de direcciones MAC con capacidad para 8000 entradas. Capacidad de conmutación de hasta 32 Gbit/s. Compatible con los estándares IEEE 802.1p, 802.1Q, 802.3, 802.3ab, 802.3u y 802.3x. Diseño apto para montaje en rack.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación
Tipo de switch	Gestionado
Capa del switch	Capa 2 (L2)
Cantidad de puertos RJ-45 Ethernet	16 puertos Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps)
Estándares de red compatibles	IEEE 802.1p, 802.1Q, 802.3, 802.3ab, 802.3u, 802.3x
Tecnología de red	No compatible con 10G
Auto MDI / MDI-X	Sí
Comunicación bidireccional (full duplex)	Sí
Control de flujo	Sí
Espejeo de puertos	Sí
Agregación de enlaces	Sí
Limitación de velocidad	Sí
VLANs soportadas	Sí (hasta 32 VLANs)
Control de tormentas	Sí
Calidad de servicio (QoS)	Soportada
IGMP Snooping	Sí
Tabla de direcciones MAC	8000 entradas
Capacidad de conmutación	32 Gbit/s

Parámetro	Especificación
Rendimiento	23,8 Mpps
Tramas jumbo	Soportadas, hasta 9000 bytes
Número de colas	4
Memoria intermedia de paquetes	0,5 MB
Método de reenvío	Guardar y reenviar (Store and Forward)
Fuente de alimentación incluida	Sí
Voltaje de entrada AC	100 – 240 V
Frecuencia de entrada AC	50 – 60 Hz
Consumo energético (máx)	11,73 W
Temperatura operativa	0 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-40 – 70 °C
Humedad relativa operativa	10 – 90 %
Humedad relativa de almacenamiento	5 – 90 %
Sistemas operativos compatibles	Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista, 7, 8, Mac OS, NetWare, UNIX, Linux
Montaje	En rack
Color del producto	Negro
Indicadores LED	Sí
Certificaciones	FCC, CE, RoHS
PoE	No
Dimensiones del equipo	294 × 180 × 44 mm
Dimensiones del paquete	400 × 250 × 80 mm
Peso del paquete	1,91 kg
Accesorios incluidos	Cable de corriente, estante de montaje, manual de usuario